

Группа компаний «Авангард» работает на рынке трубопроводной арматуры с 1998 года и зарекомендовала себя надежным поставщиком продукции собственного и стороннего производства не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья.

Старооскольский арматурный завод «Авангард» (ООО «Арма-Пром») входящий в состав группы компаний специализируется на производстве трубопроводной арматуры для топливно-энергетического комплекса, нефтегазового комплекса, сферы ЖКХ, инженерных систем и технологических процессов различных производств, а именно: арматура регулирующая; защитная (предохранительная, отсечная) и запорная.

Современная производственная база и высокий уровень технологической подготовки производства позволили предприятию наладить выпуск продукции, отвечающей самым жестким российским стандартам в области качества и промышленной безопасности. Гарантом качества и оригинальности продукции служат маркировка выпускаемой номенклатуры САЗ «Авангард» и голограммическая наклейка в паспорте изделия в виде зарегистрированного товарного знака компании (буква «А» в окружности).

Предприятие осуществляет производство промышленной арматуры по полному технологическому циклу от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия. Вся продукция завода сертифицирована. На заводе действует система менеджмента качества ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015).



Стратегия развития завода и система ценностей основаны на ответственности перед потребителями нашей продукции. Наши специалисты всегда помогут Вам получить самую полную информацию о производимой нами продукции и сроках ее поставки. А также подберут для Вас самый оптимальный вариант из продукции нашего или стороннего производства. В основе взаимоотношений с партнерами лежит взаимопонимание и доверие.

География поставок простирается от Калининграда до Владивостока, от Краснодара до Камчатки. Продукция экспортируется в Казахстан, Украину, Беларусь, Туркмению, Монголию и другие страны. Среди наших клиентов - ведущие Российские компании:



Начиная с 2022 года продукция ООО «Арма-Пром», включена в реестр российских промышленных товаров, производимых на территории РФ, и имеет заключение МИНПРОМТОРГ.



В настоящем каталоге представлены основные данные для подбора оборудования: область применения, технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры.

САЗ «Авангард» постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и расширению ассортимента. О новинках, не вошедших в данный каталог, Вам расскажут менеджеры компании. Более подробно с технической информацией можно ознакомиться на официальном сайте [www.saz-avangard.ru](http://www.saz-avangard.ru) в разделе «Документы» / Разрешительная документация.

**КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ****РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

Клапаны регулирующие (КРр)

Клапаны запорно-регулирующие (КЗРр) односедельные **разгруженные по давлению** с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 5-6, 7



Клапаны регулирующие односедельные с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 5-6, 8



Клапаны регулирующие двухседельные с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 5-6, 9



Клапаны регулирующие угловые с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 5-6, 10



Клапаны регулирующие трехходовые с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 5-6, 11



Клапаны регулирующие односедельные с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

стр. 5-6, 13



Клапаны регулирующие двухседельные с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

стр. 5-6, 14



Клапаны регулирующие угловые с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

стр. 5-6, 15

**РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА****РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА****КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ**

Клапаны регулирующие трехходовые с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

стр. 5-6, 16

**ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА****КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ**

Клапаны предохранительные негерметичной конструкции

стр. 17-18



Клапаны предохранительные герметичной конструкции PN16

стр. 17, 19



Клапаны предохранительные герметичной конструкции PN40

стр. 17, 20



Клапаны предохранительные герметичной конструкции PN63

стр. 17, 21



Переключающие устройства (ПУ) DN25-300, PN0.6-6.3 МПа

стр. 22-28

**КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ**Клапаны отсечные **разгруженные по давлению** с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

стр. 29-30



Клапаны отсечные с мембранным исполнительным механизмом (МИМ)

стр. 29, 31

**КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ И ОБРАТНЫЕ**
**ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА**

Клапаны запорные прямогоходные **разгруженные по давлению** с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)  
стр. 32-33



Клапаны запорные прямогоходные с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)  
стр. 32, 34



Клапаны запорные муфтовые с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)  
стр. 32, 35



Клапаны запорные с ручным управлением  
стр. 32, 36



Клапаны обратные поворотные  
стр. 37, 38

Краны шаровые с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 39, 40



Краны шаровые с пневматическим исполнительным механизмом (ПИМ)  
стр. 41, 42



Затворы поворотные с симметричным диском с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)  
стр. 42-44, 45



Затворы поворотные с симметричным диском с пневматическим исполнительным механизмом (ПИМ)  
стр. 42-44, 46



Затворы поворотные с симметричным диском с ручным управлением  
стр. 42-44, 47


**ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА**
**ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ**

Затворы поворотные с тройным эксцентрикситетом с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ)

стр. 42-44, 48-49



Затворы поворотные с тройным эксцентрикситетом с пневматическим исполнительным механизмом (ПИМ)  
стр. 42-44, 48, 50



Затворы поворотные с тройным эксцентрикситетом с ручным управлением  
стр. 42-44, 48, 51



Задвижки стальные с выдвижным шпинделем  
стр. 52-55, 56


**ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ**

Задвижки стальные с невыдвижным шпинделем  
стр. 52-55, 57



Задвижки чугунные с обрезиненным клином  
стр. 58



Задвижки чугунные двухдисковые с выдвижным шпинделем  
стр. 59



Задвижки чугунные клиновые с невыдвижным шпинделем  
стр. 60

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ**

Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) прямогоходные и однооборотные Regada стр. 61

Мембранные исполнительные механизмы (МИМ), пневматические исполнительные механизмы (ПИМ)  
стр. 62

**СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Перечень разрешительной документации

стр. 63

## Клапаны регулирующие (KP)

## Клапаны запорно-регулирующие (K3P)

### Назначение.

Клапаны предназначены для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства для автоматического регулирования технологических процессов.

Клапаны запорно-регулирующие являются универсальными в эксплуатации, так как совмещают в себе работу запорного и регулирующего устройств. Фторопластовое уплотнение в затворе обеспечивает требуемую герметичность в положении «закрыто».

ТИП КОНСТРУКЦИИ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ
РАЗГРУЖЕННЫЕ односедельные прямоходовые	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ЭИМ)	ЧУГУН СЧ20 (Ч)	«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ)
НЕРАЗГРУЖЕННЫЕ односедельные прямоходовые			
ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ прямоходовые		СТАЛЬ 25Л (С)	
УГОЛОВЫЕ односедельные	МЕМБРАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (МИМ)	СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 20ГЛ (ЛС)	«МЯГКОЕ» ФТОРОПЛАСТ - 4 (П)
ТРЕХХОДОВЫЕ смесительные и разделительные		СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12Х18Н9ТЛ (НЖ)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ЧУГУН (Ч)		СТАЛЬ (С)		ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)		
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ	
СРЕДА	Вода, пар, воздух		Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты		Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты		Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1%		
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ*, °C	-15 ...+150	-15 ...+300*	-40 ...+150	-40 ...+425*	-60 ...+150	-60 ...+425*	-60 ...+150	-60 ...+560*	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**, °C	-15 ...+50		-40 ...+50		-60 ...+50		-60 ...+50		
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2		У1		ХЛ1		УХЛ1		
PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ РАЗГРУЖЕННЫЕ ПО ДАВЛЕНИЮ	1,6 (16)		1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)		1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)		1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)	
	ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ НЕРАЗГРУЖЕННЫЕ ПО ДАВЛЕНИЮ								
	ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ	1,6 (16)		6,3 (63)		6,3 (63)		6,3 (63)	
	УГОЛОВЫЕ	1,6 (16)		-		-		-	
	ТРЕХХОДОВЫЕ	-		1,6 (16)		1,6 (16)		1,6 (16)	

\*Максимальная температура рабочей среды вода +250°C, пар +220°C для разгруженной конструкции.

\*\* для ЭИМ «Regada» (Словакия) стандартное исполнение «-25...+50», исполнение ХЛ: «-40/-50/-60»;

для ЭИМ «AUMA» (Германия) стандартное исполнение «0...+50», исполнение ХА: «-60...+50»;

для МИМ стандартное исполнение «-20...+40», исполнение ХЛ (термочехол): «-60...+50»;


ДОПУСТИМАЯ УТЕЧКА В ЗАТВОРЕ ПО ГОСТ 23866									
ТИП	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ				%KVY				
К3Р	П				0,001 при ΔРисп = PN = 1,6МПа (16кгс/см <sup>2</sup> )				
	НЖ				0,005 при ΔРисп = PN = 1,6МПа (16кгс/см <sup>2</sup> )				
KP	П				0,1 при ΔРисп = 0,4МПа (4кгс/см <sup>2</sup> )				
	НЖ				0,1* при ΔРисп = 0,4МПа (4кгс/см <sup>2</sup> )				

\* Для клапанов двухседельных с МИМ допустимая утечка 0,05 при ΔРисп = 0,4МПа (4кгс/см<sup>2</sup>).

РАБОЧИЙ ХОД ШТОКА, мм														
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ	10	10	20	20	20	20	32	32	32	50	50	50	50	50
ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ	-	-	16	-	25	25	-	40	50	-	50	50	-	-
УГОЛОВЫЕ	10	10	20	20	20	20	32	32	32	50	50	50	50	50
ТРЕХХОДОВЫЕ	10	10	20	20	20	20	25	32	32	-	-	-	-	-








**Клапаны регулирующие (КР)  
Клапаны запорно-регулирующие (КЗР)  
односедельные с ЭИМ  
неразгруженные по давлению  
DN15-300, PN1,6-4,0 МПа**



Разрешительная  
документация

Исполнение затвора «НЖ»



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ		МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ							
КОРПУС	КРЫШКА	Чугун (Ч)		Сталь (С)		Легированная (ЛС)		Нержавеющая (НЖ)	
		Сталь СЧ20 ГОСТ 1412	Сталь 20 ГОСТ 1050	Сталь 25Л ГОСТ 977	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ
ПЛУНЖЕР, СЕДЛО		20Х13 ГОСТ 5632		14Х17Н2 ГОСТ 5632		*(12Х18Н10Т ГОСТ 5632)			
ТАБЛИЦА ФИГУР	K3P 25ч945п	K3P/KP 25ч945нж	K3P 25с947п	K3P/KP 25с947нж	K3P 25лс947п	K3P/KP 25лс947нж	K3P 25нж947п	K3P/KP 25нж947нж	
PN, МПа (КГС/СМ <sup>2</sup> )	1,6 (16)		1,6 (16)		2,5 (25)		4,0 (40)		



\* Спецзаказ

#### ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ

DN	$\Delta P$ , при комплектации ЭИМ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )*								СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭИМ	
	ST mini	ST 0 (2,9кН)	ST 0 (4,5кН)	ST 0,1	ST 1/ST 1-Ex	ST 2	MT/MT-Ex	МЭПК 6300Ex II BT4	МЭПК 25000Ex II BT4	
15	2,8 (28)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	ST mini
20		4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	ST mini
25	2,3 (23)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	ST mini
32	1,3(13)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	ST 0
40	0,8(8)	2,8(28)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	ST 0
50	0,5(5)	1,7(17)	2,8(28)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	ST 0
65	-	-	1,3(13)	2,4(24)	3,6(36)	4,0(40)	4,0(40)	2,1(21)	4,0(40)	ST 0,1
80	-	-	0,8(8)	1,5(15)	2,2(22)	4,0(40)	4,0(40)	1,3(13)	4,0(40)	ST 0,1
100	-	-	0,4(4)	0,8(8)	1,2(12)	3,3(33)	4,0(40)	0,7(7)	3,3(33)	ST 0,1
125	-	-	-	0,4(4)	0,8(8)	1,8(18)	2,8(28)	-	1,8(18)	ST 1
150	-	-	-	-	0,6(6)	1,4(14)	1,8(18)	-	1,4(14)	ST 2
200	-	-	-	-	0,4(4)	0,8(8)	1,1(11)	-	0,8(8)	ST 2
250	-	-	-	-	-	0,4(4)	0,8(8)	-	0,4(4)	MT
300	-	-	-	-	-	-	0,5(5)	-	-	MT

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ									
DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15		46	65	95	130	4	14	365	5,5
20		56	75	105	150	4	14	370	6
25	16	65	85	115	160	4	14	375	7
32	25	76	100	135	180	4	18	420	9
40	40	84	110	145	200	4	18	445	12
50		99	125	160	230	4	18	495	16
65	16	118	145	180	290	4	18	595	31
	25,40	118	145	180	290	8	18	595	31
80	16	132	160	195	310	4	18	595	34
	25,40	132	160	195	310	8	18	595	34
100	16	156	180	215	350	8	18	610	43
	25,40	156	190	230	350	8	22	610	43
125	16	184	210	245	400	8	18	755	68
	25,40	184	220	270	400	8	26	755	68
150	16	211	240	280	480	8	22	840	102
	25,40	211	250	300	480	8	26	840	102
200	16	266	295	335	600	12	22	870	140
	25	274	310	360	600	12	26	870	140
	40	284	320	375	600	12	30	870	140
250	16	319	355	405	730	12	26	870	280
	25	330	370	425	730	12	30	870	280
300	16	370	410	460	850	12	26	940	350
	25	389	430	485	850	16	30	940	350

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 по ГОСТ 33259.


**Клапаны регулирующие (KP)  
двуходовые с ЭИМ  
DN25-200, PN1,6-6,3 МПа**
Разрешительная  
документация

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ			
	Чугун (Ч)	Сталь (С)	Легированная (ЛС)	Нержавеющая (НЖ)
КОРПУС, КРЫШКА (ВЕРХНЯЯ/НИЖНЯЯ)	Сталь СЧ20 ГОСТ 1412	Сталь 25ГЛ ГОСТ 977	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977
		Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357		
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ
ПЛУНЖЕР, СЕДЛО		20Х13 ГОСТ 5632		14Х17Н2 ГОСТ 5632 *(12Х18Н10Т ГОСТ 5632)
ТАБЛИЦА ФИГУР	KP 25ч940нж	KP 25с998нж	KP 25лс998нж	KP 25нж998нж
PN, МПа (КГС/СМ <sup>2</sup> )	1,6 (16)		6,3 (63)	

\* Спецзаказ



## ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ

* Продукция в освоении	DN	PN	$\Delta P$ , при комплектации ЭИМ, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ )*						СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭИМ
			ST mini	ST 0	ST 0.1	ST 1 / ST 1-Ex	ST 2	MT/MT-Ex	
25	16	0,6(6)	1,5(15)	1,5(15)	1,5(15)	-	-	-	ST mini
	63	-	2,5(25)	2,5(25)	2,5(25)	-	-	-	ST 0
40	16	-	1,5(15)	1,5(15)	1,5(15)	-	-	-	ST 0
	63	-	-	2,5(25)	2,5(25)	-	-	-	ST 0.1
50	16	-	1,5(15)	1,5(15)	1,5(15)	-	-	-	ST 0
	63	-	-	2,5(25)	2,5(25)	-	-	-	ST 0.1
80	16	-	-	0,7(7)	1,5(15)	-	-	-	ST 0.1
	63	-	-	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	ST 0.1
100	63	-	-	-	-	1,2(12)	-	-	ST 1
150*	63	-	-	-	-	-	1,2(12)	1,6(16)	ST 2
200*	63	-	-	-	-	-	0,8(8)	1,2(12)	MT

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	PN	D	D1	D2	h	D3	D4	h2	L	n	d	H	Масса, кг
25	16	115	85	65	2	-	-	-	160	4	14	480	15
	63	135	100	68	2	42	58	3	210	4	18	500	15
40	16	145	110	84	2	-	-	-	200	4	18	500	25
	63	165	125	88	3	60	76	3	260	4	22	605	34
50	16	160	125	99	2	-	-	-	230	4	18	520	30
	63	175	135	102	3	72	88	3	300	4	22	625	47
80	16	195	160	132	2	-	-	-	310	4	18	655	54
	63	210	170	133	3	105	121	3	380	8	22	675	62
100	63	250	200	158	3	128	150	3	430	8	26	945	134
150*	63	340	280	212	3	182	204	3	550	8	33	995	250
200*	63	405	345	285	3	238	260	3	650	12	33	1400	490

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: PN16 - В ряд 1 по ГОСТ 33259, PN63 - D ряд 1 по ГОСТ 33259 или по согласованию с заказчиком F ряд 1 по ГОСТ 33259.


**Клапаны регулирующие (КРУ)  
запорно-регулирующие (КЗРУ)  
односедельные угловые с ЭИМ  
DN15-300, PN1,6 МПа**

*Исполнение затвора «НЖ»*

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС		ЧУГУН (Ч)			
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		П			
	ПЛУНЖЕР, СЕДЛО		20Х13			
	ТАБЛИЦА ФИГУР		КЗРУ/КРУ 264945п			
	PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )		1,6(16)			

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

DN	$\Delta P$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), при комплектации ЭИМ								Стандартная комплектация ЭИМ	
	ST mini	ST 0 (2.9кН)	ST 0 (4.5кН)	ST 0.1	ST 1 / ST 1-Ex	ST 2	MT/MT-Ex	МЭПК 6300Ex II BT4	МЭПК 25000Ex II BT4	
15	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	-	4,0 (40)	4,0 (40)	ST mini
20	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	-	4,0 (40)	4,0 (40)	ST mini
25	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	-	4,0 (40)	4,0 (40)	ST mini
32	-	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	-	4,0 (40)	4,0 (40)	ST 0
40	-	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	-	4,0 (40)	4,0 (40)	ST 0
50	-	-	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	-	4,0 (40)	4,0 (40)	ST 0
65	-	-	-	1.6(16)	1.6(16)	-	-	2,1 (21)	4,0 (40)	ST 0.1
80	-	-	-	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	-	1,3 (13)	4,0 (40)	ST 0.1
100	-	-	-	0,8(8)	1,2(12)	1.6(16)	-	0,7 (7)	3,3 (33)	ST 0.1
125	-	-	-	-	0,8(8)	1.6(16)	1.6(16)	-	1,8 (18)	ST 1
150	-	-	-	-	-	1,2(12)	1.6(16)	-	1,4 (14)	ST 2
200	-	-	-	-	-	0,8(8)	1,2(12)	-	0,8 (8)	ST 2
250	-	-	-	-	-	-	0,8(8)	-	0,4 (4)	MT
300	-	-	-	-	-	-	0,5(5)	-	-	MT

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**


DN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15	46	65	95	90	4	14	350	5,5
20	56	75	105	95	4	14	350	6
25	65	85	115	100	4	14	360	7
32	76	100	135	105	4	18	400	9
40	84	110	145	115	4	18	410	12
50	99	125	160	125	4	18	470	16
65	118	145	180	145	4	18	570	31
80	132	160	195	155	4	18	575	34
100	156	180	215	175	8	18	600	43
125	184	210	245	200	8	18	795	68
150	211	240	280	225	8	22	820	102
200	266	295	335	275	12	22	870	140
250	319	355	405	325	12	26	900	280
300	370	410	460	375	12	26	970	350

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 ГОСТ 33259.




**Клапаны регулирующие (КР)  
трехходовые с электроприводом  
смесительные (КТЭ) и разделительные (КТЭР)  
DN15-100, PN1,6 МПа**

Разрешительная  
документация




НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ		МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		
		Сталь (С)	Легированная (ЛС)	Нержавеющая (НЖ)
КОРПУС		Сталь 25Л ГОСТ 977	Сталь 20Л ГОСТ 21357	Сталь 12Х18Н9Л ГОСТ 977
КРЫШКА		Сталь 20 ГОСТ 1050	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281	Сталь 12Х18Н10Л ГОСТ 5632
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		НЖ	НЖ	НЖ
ПЛУНЖЕР, СЕДЛО		20Х13 ГОСТ 5632		14Х17Н2 ГОСТ 5632
ТАБЛИЦА ФИГУР	СМЕСИТЕЛЬНЫЕ	КТЭ 27с947нж	КТЭ 27лс947нж	КТЭ 27нж947нж
	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	КТЭР 23с947нж	КТЭР 23лс947нж	КТЭР 23нж947нж
PN, МПа (КГС/СМ <sup>2</sup> )		1,6 (16)		

**НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ**



**СМЕСИТЕЛЬНЫЙ**



**разделительный**

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**



DN	$\Delta P$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), при комплектации ЭИМ					Стандартная комплектация ЭИМ
	ST mini	ST 0	ST 0.1	ST 1	ST 1-Ex	
15	1.0(10)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	
20	1.0(10)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	
25	1.0(10)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	ST mini
32	0.8(8)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	
40	0.8(8)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	
50	-	1.0(10)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	ST 0
65	-	0.8(8)	1.6(16)	1.6(16)	1.6(16)	
80	-	-	1.0(10)	1.6(16)	1.6(16)	ST 0.1
100	-	-	0.8(8)	1.2(12)	1.2(12)	

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D1	D2	D3	L	n	d	H	L1	Масса, кг
15	46	65	95	130	4	14	415	65	7
20	56	75	105	150	4	14	425	75	9
25	65	85	115	160	4	14	440	80	11
32	76	100	135	180	4	18	450	90	15
40	84	110	145	200	4	18	470	100	21
50	99	125	160	230	4	18	585	115	27
65	118	145	180	290	4	18	615	145	37
80	132	160	195	310	4	18	730	155	49
100	156	180	215	350	8	18	775	175	56

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 ГОСТ 33259.

**Клапаны запорно-регулирующие (КЗРр)  
односедельные разгруженные по давлению с МИМ  
DN32-300, PN1,6-4,0 МПа**


*Исполнение затвора «нж»*


НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ			
	Чугун (Ч)	Сталь (С)	Легированная (ЛС)	Нержавеющая (НЖ)
КОРПУС	Сталь СЧ20 ГОСТ 1412	Сталь 25Л ГОСТ 977 Сталь 20Л ГОСТ 21357	Сталь 20Л ГОСТ 21357	Сталь 12Х18Н9Л ГОСТ 977
КРЫШКА	Сталь 20 ГОСТ 1050		Сталь 09Г2С ГОСТ 19281	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	П НЖ	П НЖ	П НЖ	П НЖ
ПЛУНЖЕР, СЕДЛО		20Х13 ГОСТ 5632		14Х17Н2 ГОСТ 5632 *(12Х18Н10Т ГОСТ 5632)
ТАБЛИЦА ФИГУР	КЗРр 25ч41/ 42п(НО/Н3) КЗРр 25ч41/ 42нж(НО/Н3) КЗРр25с47/ 52п(НО/Н3) КЗРр25с47/ 52нж(НО/Н3) КЗРр25лс47/ 52п(НО/Н3) КЗРр25лс47/ 52нж(НО/Н3) КЗРр25нж47/ 52п(НО/Н3) КЗРр25нж47/ 52нж(НО/Н3)		1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)	
PN, МПа (kgf/cm <sup>2</sup> )	1,6 (16)		1,6 (16)	2,5 (25) 4,0 (40)

\* Спецзаказ

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

МИМ $\Delta P$ при комплектации M/M, MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	DN													
	15*	20*	25*	32	40	50	65	80	100	125	150	200*	250*	300*
200	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0(40)	4,0(40)	-

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	h	Масса, кг
15*	16 25 40	46	65	95	130	4	14	555	22
20*		56	75	105	150	4	14	555	23
25*		65	85	115	160	4	14	560	24
32		76	100	135	180	4	18	645	27
40		84	110	145	200	4	18	645	30
50		99	125	160	230	4	18	645	32
65	16	118	145	180	290	4	18	915	55
	25, 40	118	145	180	290	8	18	915	55
80	16	132	160	195	310	4	18	920	63
	25, 40	132	160	195	310	8	18	920	63
100	16	156	180	215	350	8	18	940	72
	25, 40	156	190	230	350	8	22	940	73
125	16	184	210	245	400	8	18	955	90
	25, 40	184	220	270	400	8	26	955	92
150	16	211	240	280	480	8	22	1080	152
	25, 40	211	250	300	480	8	26	1080	155
200	16	266	295	335	600	12	22	1110	190
	25	274	310	360	600	12	26	1110	195
250	16	319	355	405	730	12	26	1315	320
	25	330	370	425	730	12	30	1315	330
300	16	370	410	460	850	12	26	1355	390
	25	389	430	485	850	16	30	1355	390




 \* Не разгруженные по давлению.  
 Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 ГОСТ 33259.



Разрешительная документация

**Клапаны регулирующие (КР)  
односедельные с МИМ  
DN15-300, PN1,6-4,0 МПа**

Исполнение затвора «НЖ»



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ							
	Чугун (Ч)		Сталь (С)		Легированная (ЛС)		Нержавеющая (НЖ)	
<b>КОРПУС</b>	Сталь СЧ20 ГОСТ 1412		Сталь 25Л ГОСТ 977		Сталь 20Л ГОСТ 21357		Сталь 12Х18Н9Л ГОСТ 977	
			Сталь 20Л ГОСТ 21357				Сталь 09Г2С ГОСТ 19281	
<b>КРЫШКА</b>	Сталь 20 ГОСТ 1050							
<b>УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ</b>	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ
<b>ПЛУНЖЕР, СЕДЛО</b>	20Х13 ГОСТ 5632							
<b>ТАБЛИЦА ФИГУР</b>	KP 25ч41/ 42п(НО/Н3)	KP 25ч41/ 42нж(НО/Н3)	KP25с47/ 52п(НО/Н3)	KP25с47/ 52нж(НО/Н3)	KP25Лс47/ 52п(НО/Н3)	KP25с47/ 52нж(НО/Н3)	KP25нж47/ 52п(НО/Н3)	KP25нж47/ 52нж(НО/Н3)
<b>PN, МПа (КГС/СМ<sup>2</sup>)</b>	1,6 (16)		1,6 (16)		1,6 (16)		2,5 (25)	

\* Спецзаказ



**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

ΔР при комплектации МИМ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	МИМ	DN												
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
200	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	1,0(10)	1,0(10)	1,0(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,4(4)	0,2(2)	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2(2)	0,2(2)



**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15		46	65	95	130	4	14	555	22
20		56	75	105	150	4	14	555	23
25		65	85	115	160	4	14	560	24
32		76	100	135	180	4	18	645	27
40		84	110	145	200	4	18	645	30
50		99	125	160	230	4	18	645	32
65	16	118	145	180	290	4	18	915	55
	25, 40	118	145	180	290	8	18	915	55
80	16	132	160	195	310	4	18	920	63
	25, 40	132	160	195	310	8	18	920	63
100	16	156	180	215	350	8	18	940	72
	25, 40	156	190	230	350	8	22	940	73
125	16	184	210	245	400	8	18	955	90
	25, 40	184	220	270	400	8	26	955	92
150	16	211	240	280	480	8	22	1080	152
	25, 40	211	250	300	480	8	26	1080	155
200	16	266	295	335	600	12	22	1110	190
	25	274	310	360	600	12	26	1110	195
	40	284	320	375	600	12	30	1110	195
250	16	319	355	405	730	12	26	1315	320
	25	330	370	425	730	12	30	1315	330
300	16	370	410	460	850	12	26	1355	390
	25	389	430	485	850	16	30	1355	390

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 ГОСТ 33259.

**Клапаны регулирующие (КР)  
двуходовые с МИМ  
DN25-200, PN1,6-6,3 МПа**

Исполнение затвора  
для 25Ч38НЖ(Н3)


Исполнение D



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ			
	Чугун (Ч)	Сталь (С)	Легированная (ЛС)	Нержавеющая (НЖ)
КОРПУС, КРЫШКА (ВЕРХНЯЯ/НИЖНЯЯ)	Сталь СЧ20 ГОСТ 1412	Сталь 25Л ГОСТ 977	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	Сталь 12Х18Н9Л ГОСТ 977
		Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357		
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРРЕ	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ
ПЛАУНЖЕР, СЕДЛО	20Х13 ГОСТ 5632		14Х17Н2 ГОСТ 5632 *(12Х18Н10Л ГОСТ 5632)	
ТАБЛИЦА ФИГУР	КР 25Ч37/38НЖ (НО/Н3)	КР 25с48/50НЖ (НО/Н3)	КР 25ЛС48/50НЖ (НО/Н3)	КР 25НЖ48/50НЖ (НО/Н3)
PN, МПа (kgf/cm <sup>2</sup> )	1,6 (16)		6,3 (63)	

\* Спецзаказ

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

$\Delta P$ , при комплектации МИМ, МПа (kgf/cm <sup>2</sup> )	МИМ	DN25		DN40		DN50		DN80		DN100	DN150*	DN200*
		PN16	PN63	PN16	PN63	PN16	PN63	PN16	PN63	PN63	PN63	PN63
200	1,5(15)	2,5(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	1,5(15)	2,5(25)	1,5(15)	2,5(25)	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	0,7(7)	1,6(16)	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,2(2)	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2(2)

\*Продукция в освоении

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	PN	D	D1	D2	h	D3	D4	h2	L	n	d	H	Масса, кг
25	16	115	85	65	2	-	-	-	160	4	14	600	30
	63	135	100	68	2	42	58	3	210	4	18	615	32
40	16	145	110	84	2	-	-	-	200	4	18	680	42
	63	165	125	88	3	60	76	3	260	4	22	695	43
50	16	160	125	99	2	-	-	-	230	4	18	700	47
	63	175	135	102	3	72	88	3	300	4	22	715	51
80	16	195	160	132	2	-	-	-	310	4	18	1000	84
	63	210	170	133	3	105	121	3	380	8	22	1015	102
100	63	250	200	158	3	128	150	3	430	8	26	1130	159
150*	63	340	280	212	3	182	204	3	550	8	33	1250	275
200*	63	405	345	285	3	238	260	3	650	12	33	1600	500

\*Продукция в освоении



Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: PN16 - В ряд 1 по ГОСТ 33259, PN63 - В ряд 1 по ГОСТ 33259 или по согласованию с заказчиком F ряд 1 по ГОСТ 33259.



**Клапаны регулирующие (КРУ)  
односедельные угловые с МИМ  
DN15-300, PN1,6 МПа**

Разрешительная  
документация

Исполнение затвора «НЖ»



**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>КОРПУС</b>	<b>ЧУГУН (Ч)</b>	
	<b>УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ</b>	<b>П</b>	
	<b>ПЛУНЖЕР, СЕДЛО</b>	<b>20Х13</b>	
	<b>ТАБЛИЦА ФИГУР</b>	<b>КРУ 26ч41/42п (Н0/Н3)</b>	<b>КРУ 26ч41/42нж (Н0/Н3)</b>
	<b>PN, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)</b>	<b>1,6(16)</b>	

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**



$\Delta P$ , при комплектации МИМ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	МИМ	DN													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
200	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,4(4)	0,2(2)	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2(2)	0,2(2)	-

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15	46	65	95	90	4	14	350	5,5
20	56	75	105	95	4	14	350	6
25	65	85	115	100	4	14	360	7
32	76	100	135	105	4	18	400	9
40	84	110	145	115	4	18	410	12
50	99	125	160	125	4	18	470	16
65	118	145	180	145	4	18	570	31
80	132	160	195	155	4	18	575	34
100	156	180	215	175	8	18	600	43
125	184	210	245	200	8	18	795	68
150	211	240	280	225	8	22	820	102
200	266	295	335	275	12	22	870	140
250	319	355	405	325	12	26	900	280
300	370	410	460	375	12	26	970	350


Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: PN16 - В ряд 1 ГОСТ 33259.

**Клапаны регулирующие (КР)  
трехходовые смесительные  
и разделительные с МИМ  
DN15-100, PN1,6 МПа**




НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		
	Сталь (С)	Легированная (ЛС)	Нержавеющая (НЖ)
<b>КОРПУС</b>	Сталь 25Л ГОСТ 977	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	Сталь 12Х18Н9Л ГОСТ 977
	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357		
<b>КРЫШКА</b>	Сталь 20 ГОСТ 1050	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
<b>УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ</b>	НЖ	НЖ	НЖ
<b>ПЛУНЖЕР, СЕДЛО</b>	20Х13 ГОСТ 5632		
<b>ТАБЛИЦА ФИГУР</b>	<b>СМЕСИТЕЛЬНЫЕ</b>	KTM 27с647нж	KTM 27Лс647нж
	<b>РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ</b>	KTMP 23с647нж	KTMP 23Лс647нж
<b>PN, МПа (КГС/СМ<sup>2</sup>)</b>	1,6 (16)		

**НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ**



**смесительный**



**разделительный**

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

$\Delta P$ при комплектации МИМ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	МИМ	DN								
		15	20	25	32	40	50	65	80	100
200	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D1	D2	D3	L	n	d	H	L1	Масса, кг
15	46	65	95	130	4	14	620	65	23
20	56	75	105	150	4	14	630	75	25
25	65	85	115	160	4	14	640	80	27
32	76	100	135	180	4	18	735	90	33
40	84	110	145	200	4	18	745	100	39
50	99	125	160	230	4	18	760	115	44
65	118	145	180	290	4	18	1060	145	72
80	132	160	195	310	4	18	1075	155	79
100	156	180	215	350	8	18	1115	175	86

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: PN16 - В ряд 1 ГОСТ 33259.

## Клапаны предохранительные

**Назначение.**

Клапан предназначен для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапан обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления.

Клапаны подразделяются на негерметичные и герметичные по отношению к внешней среде.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ	НАЛИЧИЕ УЗЛА РУЧНОГО ПОДРЫВА
НЕГЕРМЕТИЧЕН ПО ОТНОШЕНИЮ К АТМОСФЕРЕ	СТАЛЬ 25Л (С)	«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ)	С УЗЛОМ РУЧНОГО ПОДРЫВА
ГЕРМЕТИЧЕН ПО ОТНОШЕНИЮ К АТМОСФЕРЕ	СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 20ГЛ (ЛС)		
	СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12Х18Н9ТА (НЖ)		БЕЗ УЗЛА РУЧНОГО ПОДРЫВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)	
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	НЖ	НЖ	НЖ	
СРЕДА	Вода, пар, воздух, аммиак, нефть, нефтепродукты	Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты	Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1%	
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40 ...+425	-60 ...+425	-60 ...+560	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °C	-40 ...+40	-60 ...+40	-60 ...+40	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1	ХЛ1	УХЛ1	
PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ	1,6 (16)	1,6(16) 4,0(40) 6,3(63)	
ГЕРМЕТИЧНЫЕ				
ДАВЛЕНИЕ НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ Рн0		1,05Рн		
ДАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ Рп0, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )		Рн+0,05 для Рн≤0,3МПа (3кгс/см <sup>2</sup> ) 1,15Рн для 0,3МПа (3кгс/см <sup>2</sup> )<Рн≤6,0МПа (60кгс/см <sup>2</sup> ) 1,1Рн для Рн>6,0МПа (60кгс/см <sup>2</sup> )		
ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ Рз		≥ 0,8Рн		
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА		Класс В по ГОСТ 9544		

**ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 11 лет. Наработка на отказ – 150 циклов (негерметичная конструкция).


Срок службы – не менее 15 лет. Наработка на отказ – 180 циклов (герметичная конструкция).

**СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**

17с28нж, PN16, DN50, пр.№2 (3,5-7,0) Рн6,2  
17с23нж, PN40, DN32,пр.№8 (4-8) Рн5,0



**Клапаны предохранительные (негерметичные)  
полноподъемные пружинные фланцевые  
DN25-100, PN1,6 МПа**


**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		НЖ	НЖ	НЖ
КОРПУС, КРЫШКА, КОЛПАК	Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ	
ЗОЛОТНИК, СЕДЛО, ШТОК	Сталь 20Х13	Сталь 09Г2С	Сталь 12Х18Н10Т	
НАПЛАВКА УПЛОТНЕНИЙ В ЗАТВОРЕ	-	ЦН-12М	ЦН-12М	
ПРУЖИНА	Сталь 50ХФА\60С2ХА	Сталь 50ХФА\60С2ХА	Сталь 50ХФА\60С2ХА	
ТАБЛИЦА ФИГУР	17с28нж	17лс28нж	17нж28нж	

**РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ НАСТРОЙКИ, КГС/СМ<sup>2</sup> (№ ПРУЖИНЫ)**

DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
0,5-2 (6)	0,5-2 (6)	0,5-1,5 (6)	0,5-1,5 (0)	0,5-2 (0)	0,5-1,5 (0)	0,5-1 (50)
2-4 (7)	2-4 (7)	1,5-3,5 (7)	1,5-3,5 (1)	2-4 (1)	1,5-3,5 (1)	0,8-1,6 (51)
4-8 (8)	4-8 (8)	3,5-7 (8)	3,5-7 (2)	4-8 (2)	3,5-7 (2)	1,5-3 (52)
8-16 (1)	8-16 (1)	7-10 (1)	7-10 (3)	8-16 (3)	7-10 (3)	2,5-4,5 (53)
-	-	10-16 (2)	10-16 (4)	-	10-16 (4)	4,5-8,5 (54)
-	-	-	-	-	-	8-16 (55)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НА ВХОДЕ DN, мм	25	32	40	50	65	80	100
ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ НА ВХОДЕ PNвх, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )							
ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НА ВЫХОДЕ DN1, мм	40	50	65	80	100	100	150
ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА PNвых, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )							
ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ СЕДЛА Fс, мм <sup>2</sup>	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	1,6(16)
ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ СЕДЛА Fс, мм <sup>2</sup>	201	201	314	491	855	1256	1809
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА α, не менее	для газообразных сред	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
	для жидкких сред	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D1	D2	D3	L	DNвых	D4	D5	D6	L1	H	dc	n	d	n1	d1	Масса, кг
25	68	85	115	100	40	80	100	130	70	385	16	4	14	4	14	12,5
32	78	100	135	105	50	88	110	140	75	390	16	4	18	4	14	13,5
40	88	110	145	115	65	110	130	160	85	395	20	4	18	4	14	17,0
50	102	125	160	130	80	124	150	185	90	420	25	4	18	4	18	17,5
65	122	145	180	140	100	148	170	205	120	510	33	4	18	4	18	23,0
80	132	160	195	150	100	144	170	205	135	530	40	4	18	4	18	26,5
100	158	180	215	160	150	212	240	280	200	720	48	8	18	8	22	58

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: входного фланца - PN16 исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259, выходного фланца - PN6 исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259; для DN100 входной и выходной фланцы - PN16 исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259.








**Клапаны предохранительные (герметичные)  
полноподъемные пружинные фланцевые  
DN50-100, PN6,3 МПа**

Разрешительная  
документация



**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС		СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		НЖ	НЖ	НЖ
	КОРПУС, КРЫШКА, КОЛПАК		Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ
	ЗОЛОТНИК, СЕДЛО, ШТОК		Сталь 20Х13	Сталь 09Г2С	Сталь 12Х18Н10Т
	НАПЛАВКА УПЛОТНЕНИЙ В ЗАТВОРЕ		-	ЦН-12М	ЦН-12М
	ПРУЖИНА		Сталь 50ХФА\60С2ХА	Сталь 50ХФА\60С2ХА	Сталь 50ХФА\60С2ХА
ТАБЛИЦА ФИГУР	С УЗЛОМ РУЧНОГО ПОДРЫВА		DN 50, 100	17с16нж	17лс16нж
	DN 80		17с89нж	17лс89нж	17нж89нж
	БЕЗ УЗЛА РУЧНОГО ПОДРЫВА		DN 50, 100	17с15нж	17лс15нж
	DN 80		17с85нж	17лс85нж	17нж85нж

**РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ НАСТРОЙКИ, КГС/СМ<sup>2</sup> (№ ПРУЖИНЫ)**

DN50	DN80	DN100
20-34 (55)	25-35 (38)	25-40 (77а)
30-54 (56)	35-44 (37)	40-55 (80)
50-63 (57)	44-50 (39)	55-63 (81)
-	50-63 (40)	-

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НА ВХОДЕ DN, мм	50	80	100
ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ НА ВХОДЕ PNвх, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	6,3(63)		
ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НА ВЫХОДЕ DN1, мм	80	100	150
ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА PNвых, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	4,0(40)		
ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ СЕДЛА Fс, мм <sup>2</sup>	855	1256	3117
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА α, не менее	для газообразных сред	0,8	0,6
	для жидких сред	0,4	0,1
			0,4

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D	D1	D2	DN1	D3	D4	D5	D6	D7	h2	h3	L	L1	H	H1	dc	n	d	n1	d1	Масса, кг	
																					С узлом ручного подрыва	Без узла ручного подрыва
50	175	135	102	80	195	160	132	85	121	8	3	145	160	720	675	33	4	22	8	18	49	45
80	210	170	133	100	230	190	156	115	150	8	3,5	165	195	760	715	40	8	22	8	22	55	52
100	250	200	170	150	300	250	211	145	204	8	3,5	235	245	1022	966	63	8	26	8	26	155	150

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:  
входного фланца – PN63 исполнение J ряд 1 по ГОСТ 33259,  
выходного фланца – PN40 исполнение F ряд 1 по ГОСТ 33259.

**Переключающие устройства (ПУ)  
DN25-300, PN0,6-6,3 МПа**

 Разрешительная  
документация

**Назначение.**

Переключающее устройство предназначено для изменения направления потока рабочей среды. Также оно устанавливается совместно с предохранительными клапанами в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения одного предохранительного клапана, и одновременно, без остановки рабочего процесса, подключение другого.


**МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

	КОРПУС	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)	
МАТЕРИАЛЫ	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	«Металл по металлу» (нж)			
	КОРПУС, УГОЛЬНИК ЛЕВЫЙ, УГОЛЬНИК ПРАВЫЙ, СТОЙКА	Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9ТЛ	
	ЗОЛОТНИК, СЕДЛО	Сталь 20Х13	Сталь 20Х13	Сталь 12Х18Н10Т	
	НАПЛАВКА УПЛОТНЕНИЙ ЗАТВОРА	-	-	ЦН-12М	
	ШПИНДЕЛЬ	Сталь 20Х13		Сталь 12Х18Н10Т	
	ГАЙКА ХОДОВАЯ, ГАЙКА САЛЬНИКА	ЛС 59-1			
	УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАГЛУШКА	Сталь 20	Сталь 09Г2С	Сталь 14Х17Н2	
	ПРОКЛАДКА	ТРГ			
	УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ	Кольца ТРГ			
	ЗВЕЗДОЧКА (ПРИ НАЛИЧИИ)	Сталь 45			
	ШПИЛЬКА, ГАЙКА	Сталь 35	Сталь 20ХН3А	Сталь 14Х17Н2	
ТАБЛИЦА ФИГУР	PN6	23с18нж	23лс18нж	23нж18нж	
	PN40	23с17нж	23лс17нж	23нж17нж	
	PN16	23с16нж	23лс16нж	23нж16нж	
	PN63	23с20нж	23лс20нж	23нж20нж	

**ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ**

РАБОЧАЯ СРЕДА	группа – Б (в), В (вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	группа – Б (в), В (вода, воздух, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие углеводороды и масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	группа – А, Б, В (вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	-40...+425	-60...+425	-60...560
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1	ХЛ1	УХЛ1
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	- 40 .. +45	-60 .. +45	-60 .. +45

**Переключающие устройства (ПУ)**  
**DN25-300, РН0,6-6,3 МПа**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	ТАБЛИЦА ФИГУР	ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ, МПа (кг/см <sup>2</sup> )	ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ, DN, мм	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150	МАССА, кг, не более
ПУ 16.025	23с16нж1	1,6(16)	25	25Л	У1	31
-01	23лс16нж1	1,6(16)	25	20ГЛ	ХЛ1	31
-02	23нж16нж1	1,6(16)	25	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	31
ПУ 16.032	23с16нж1	1,6(16)	32	25Л	У1	34
-01	23лс16нж1	1,6(16)	32	20ГЛ	ХЛ1	34
-02	23нж16нж1	1,6(16)	32	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	34
ПУ 16.040	23с16нж	1,6(16)	40	25Л	У1	36
-01	23с16нж1	1,6(16)	40	25Л	У1	38
-02	23лс16нж	1,6(16)	40	20ГЛ	ХЛ1	36
-03	23лс16нж1	1,6(16)	40	20ГЛ	ХЛ1	38
-04	23нж16нж	1,6(16)	40	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	36
-05	23нж16нж1	1,6(16)	40	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	38
ПУ 16.050	23с16нж	1,6(16)	50	25Л	У1	40
-01	23с16нж1	1,6(16)	50	25Л	У1	44
-02	23лс16нж	1,6(16)	50	20ГЛ	ХЛ1	40
-03	23лс16нж1	1,6(16)	50	20ГЛ	ХЛ1	44
-04	23нж16нж	1,6(16)	50	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	40
-05	23нж16нж1	1,6(16)	50	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	44
ПУ 16.065	23с16нж	1,6(16)	65	25Л	У1	50
-01	23с16нж1	1,6(16)	65	25Л	У1	54
-02	23лс16нж	1,6(16)	65	20ГЛ	ХЛ1	50
-03	23лс16нж1	1,6(16)	65	20ГЛ	ХЛ1	54
-04	23нж16нж	1,6(16)	65	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	50
-05	23нж16нж1	1,6(16)	65	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	54
ПУ 16.080	23с16нж	1,6(16)	80	25Л	У1	58
-01	23с16нж1	1,6(16)	80	25Л	У1	64
-02	23лс16нж	1,6(16)	80	20ГЛ	ХЛ1	58
-03	23лс16нж1	1,6(16)	80	20ГЛ	ХЛ1	64
-04	23нж16нж	1,6(16)	80	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	58
-05	23нж16нж1	1,6(16)	80	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	64
ПУ 16.100	23с16нж	1,6(16)	100	25Л	У1	81
-01	23с16нж1	1,6(16)	100	25Л	У1	89
-02	23лс16нж	1,6(16)	100	20ГЛ	ХЛ1	81
-03	23лс16нж1	1,6(16)	100	20ГЛ	ХЛ1	89
-04	23нж16нж	1,6(16)	100	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	81
-05	23нж16нж1	1,6(16)	100	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	89

**Переключающие устройства (ПУ)  
DN25-300, PN0,6-6,3 МПа**


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	ТАБЛИЦА ФИГУР	ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ, МПа (кг/см <sup>2</sup> )	ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ, DN, мм	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150	МАССА, кг, не более
ПУ 16.150	23с16нж	1,6(16)	150	25А	У1	182
-01	23с16нж1	1,6(16)	150	25А	У1	197
-02	23лс16нж	1,6(16)	150	20ГЛ	ХЛ1	182
-03	23лс16нж1	1,6(16)	150	20ГЛ	ХЛ1	197
-04	23нж16нж	1,6(16)	150	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	182
-05	23нж16нж1	1,6(16)	150	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	197
ПУ 16.200	23с16нж	1,6(16)	200	25А	У1	250
-01	23лс16нж	1,6(16)	200	20ГЛ	ХЛ1	250
-02	23нж16нж	1,6(16)	200	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	250
ПУ 40.025	23с17нж1	4,0(40)	25	25А	У1	31
-01	23лс17нж1	4,0(40)	25	20ГЛ	ХЛ1	31
-02	23нж17нж1	4,0(40)	25	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	31
ПУ 40.032	23с17нж1	4,0(40)	32	25А	У1	34
-01	23лс17нж1	4,0(40)	32	20ГЛ	ХЛ1	34
-02	23нж17нж1	4,0(40)	32	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	34
ПУ 40.040	23с17нж1	4,0(40)	40	25А	У1	36
-01	23лс17нж1	4,0(40)	40	20ГЛ	ХЛ1	36
-02	23нж17нж1	4,0(40)	40	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	36
ПУ 40.050	23с17нж	4,0(40)	50	25А	У1	40
-01	23с17нж1	4,0(40)	50	25А	У1	44
-02	23лс17нж	4,0(40)	50	20ГЛ	ХЛ1	40
-03	23лс17нж1	4,0(40)	50	20ГЛ	ХЛ1	44
-04	23нж17нж	4,0(40)	50	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	40
-05	23нж17нж1	4,0(40)	50	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	44
ПУ 40.065	23с17нж1	4,0(40)	65	25А	У1	60
-01	23лс17нж1	4,0(40)	65	20ГЛ	ХЛ1	60
-02	23нж17нж1	4,0(40)	65	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	60
ПУ 40.080	23с17нж	4,0(40)	80	25А	У1	76
-01	23с17нж1	4,0(40)	80	25А	У1	85
-02	23лс17нж	4,0(40)	80	20ГЛ	ХЛ1	76
-03	23лс17нж1	4,0(40)	80	20ГЛ	ХЛ1	85
-04	23нж17нж	4,0(40)	80	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	76
-05	23нж17нж1	4,0(40)	80	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	85
ПУ 40.100	23с17нж	4,0(40)	100	25А	У1	95
-01	23с17нж1	4,0(40)	100	25А	У1	118
-02	23лс17нж	4,0(40)	100	20ГЛ	ХЛ1	95
-03	23лс17нж1	4,0(40)	100	20ГЛ	ХЛ1	118
-04	23нж17нж	4,0(40)	100	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	95
-05	23нж17нж1	4,0(40)	100	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	118

**Переключающие устройства (ПУ)**  
**DN25-300, PN0,6-6,3 МПа**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	ТАБЛИЦА ФИГУР	ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ, МПа (кг/см <sup>2</sup> )	ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ, DN, мм	МАТЕРИАЛ КОР-ПУСА	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150	МАССА, кг, не более
ПУ 40.150	23с17нж	4,0(40)	150	25Л	Y1	197
-01	23с17нж1	4,0(40)	150	25Л	Y1	218
-02	23лс17нж	4,0(40)	150	20ГЛ	XЛ1	197
-03	23лс17нж1	4,0(40)	150	20ГЛ	XЛ1	218
-04	23нж17нж	4,0(40)	150	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	197
-05	23нж17нж1	4,0(40)	150	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	218
ПУ 6.050	23с18нж	0,6(6)	50	25Л	Y1	36
-01	23лс18нж	0,6(6)	50	20ГЛ	XЛ1	36
-02	23нж18нж	0,6(6)	50	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	36
ПУ 6.065	23с18нж	0,6(6)	65	25Л	Y1	43
-01	23лс18нж	0,6(6)	65	20ГЛ	XЛ1	43
-02	23нж18нж	0,6(6)	65	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	43
ПУ 6.080	23с18нж	0,6(6)	80	25Л	Y1	51
-01	23лс18нж	0,6(6)	80	20ГЛ	XЛ1	51
-02	23нж18нж	0,6(6)	80	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	51
ПУ 6.100	23с18нж	0,6(6)	100	25Л	Y1	67
-01	23лс18нж	0,6(6)	100	20ГЛ	XЛ1	67
-02	23нж18нж	0,6(6)	100	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	67
ПУ 6.200	23с18нж	0,6(6)	200	25Л	Y1	242
-01	23лс18нж	0,6(6)	200	20ГЛ	XЛ1	242
-02	23нж18нж	0,6(6)	200	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	242
ПУ 6.300	23с18нж	0,6(6)	300	25Л	Y1	463
-01	23лс18нж	0,6(6)	300	20ГЛ	XЛ1	463
-02	23нж18нж	0,6(6)	300	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	463
ПУ 63.050	23с20нж	6,3(63)	50	25Л	Y1	96
-01	23лс20нж	6,3(63)	50	20ГЛ	XЛ1	96
-02	23нж20нж	6,3(63)	50	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	96
ПУ 63.080	23с20нж	6,3(63)	80	25Л	Y1	134
-01	23лс20нж	6,3(63)	80	20ГЛ	XЛ1	134
-02	23нж20нж	6,3(63)	80	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	134
ПУ 63.100	23с20нж	6,3(63)	100	25Л	Y1	221
-01	23лс20нж	6,3(63)	100	20ГЛ	XЛ1	221
-02	23нж20нж	6,3(63)	100	12Х18Н9ТЛ	УХЛ1	221

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:  
 PN6, PN16 - В ряд 1 по ГОСТ 33259 (для PN16 DN25 - Е ряд 1 по ГОСТ 33259),  
 PN40 - Е ряд 1 по ГОСТ 33259,  
 PN63 - Ј ряд 1 по ГОСТ 33259.

**Переключающие устройства (ПУ)  
DN25-300, PN0,6-6,3 МПа**

 Разрешительная  
документация

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	PN (кгс/см <sup>2</sup> )	DN, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	A, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D4, мм	D8, мм	D9, мм	n	d, мм	H, мм	Dm, мм
ПУ 16.025	16	25	340	170	250	720	115	85	-	57	-	-	4	14	95	240
-01	16	25	340	170	250	720	115	85	-	57	-	-	4	14	95	240
-02	16	25	340	170	250	720	115	85	-	57	-	-	4	14	95	240
ПУ 16.032	16	32	340	170	250	720	135	100	76	-	-	-	4	18	100	240
-01	16	32	340	170	250	720	135	100	76	-	-	-	4	18	100	240
-02	16	32	340	170	250	720	135	100	76	-	-	-	4	18	100	240
ПУ 16.040	16	40	340	170	250	720	145	110	84	-	-	-	4	18	110	240
-01	16	40	430	215	250	850	145	110	84	-	-	-	4	18	110	240
-02	16	40	340	170	250	720	145	110	84	-	-	-	4	18	110	240
-03	16	40	430	215	250	850	145	110	84	-	-	-	4	18	110	240
-04	16	40	340	170	250	720	145	110	84	-	-	-	4	18	110	240
-05	16	40	430	215	250	850	145	110	84	-	-	-	4	18	110	240
ПУ 16.050	16	50	340	170	250	750	160	125	102	-	-	-	4	18	105	240
-01	16	50	430	260	250	850	160	125	102	-	-	-	4	18	105	240
-02	16	50	340	170	250	750	160	125	102	-	-	-	4	18	105	240
-03	16	50	430	260	250	850	160	125	102	-	-	-	4	18	105	240
-04	16	50	340	170	250	750	160	125	102	-	-	-	4	18	105	240
-05	16	50	430	260	250	850	160	125	102	-	-	-	4	18	105	240
ПУ 16.065	16	65	430	215	250	850	180	145	122	-	-	-	4	18	150	240
-01	16	65	510	295	275	955	180	145	122	-	-	-	4	18	150	240
-02	16	65	430	215	250	850	180	145	122	-	-	-	4	18	150	240
-03	16	65	510	295	275	955	180	145	122	-	-	-	4	18	150	240
-04	16	65	430	215	250	850	180	145	122	-	-	-	4	18	150	240
-05	16	65	510	295	275	955	180	145	122	-	-	-	4	18	150	240





## Клапаны отсечные

### Назначение.

Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ
РАЗГРУЖЕННЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ	МЕМБРАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (МИМ)	СТАЛЬ 25Л (С)	«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ)
НЕРАЗГРУЖЕННЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ		СТАЛЬ 12Х18Н9ТЛ (НЖ)	«МЯГКОЕ» ФТОРОПЛАСТ-4 (П)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ (С)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)		
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	П	НЖ	П	НЖ	
СРЕДА	Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты			Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ влажный, нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1 %	
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ*, °C	-40 ...+150	-40 ... +425*	-60 ...+150	-60 .. 560*	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**, °C	-40 ...+50			-60 ...+50	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1			УХЛ1	
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1.6 (16) 2.5 (25) 4.0 (40)				

\*Максимальная температура рабочей среды вода +250°C, пар +220°C для разгруженной конструкции.

\*\* для ЭИМ «Regada» (Словакия) стандартное исполнение «-25...+50», исполнение ХЛ: «-40/-50/-60»;

для ЭИМ «AUMA» (Германия) стандартное исполнение «-0...+50», исполнение ХЛ: «-60...+50»;

для МИМ стандартное исполнение «-20...+40», исполнение ХЛ (термочехол): «-60...+50»;



### ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года. Срок службы – не менее 12 лет. Наработка на отказ – 10 000 часов.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

КО 22с15п (НО), PN16, DN100, МИМ 320  
КО 22нж32п (Н3), PN25, DN15, МИМ 200

**Клапаны отсечные односедельные  
разгруженные по давлению с МИМ DN32-200, PN1,6-4,0 МПа**

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС		СТАЛЬ (С)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)	
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		П	НЖ*	П	НЖ*
	ЗОЛОТНИК, СЕДЛО		20Х13		14Х17Н2	
ТАБЛИЦА ФИГУР	PN16		22с15п (НО/Н3)		22нж15п (НО/Н3)*	
	PN25		22с32п (НО/Н3)		22нж32п (НО/Н3)	
	PN40*		22с79п (НО/Н3)		22нж79п (НО/Н3)	

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

ΔP, MPa (кгс/см <sup>2</sup> )	МИМ	DN									
		15**	20**	25**	32	40	50	65	80	100	125*
	200	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-	-
	250	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	-	-	-	-
	320	-	-	-	-	-	4,0(40)	4,0(40)	4,0(40)	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6(6)	0,4(4)
											0,2(2)

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**



DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15**	16 25 40	46	65	95	130	4	14	565	22
20**		56	75	105	150	4	14	555	23
25**		65	85	115	160	4	14	560	24
32		76	100	135	180	4	18	645	27
40		84	110	145	200	4	18	645	30
50		99	125	160	230	4	18	645	32
65	16 25, 40	118	145	180	290	4	18	915	55
		118	145	180	290	8	18	915	55
80	16 25, 40	132	160	195	310	4	18	920	63
		132	160	195	310	8	18	920	63
100	16 25, 40	156	180	215	350	8	18	940	72
		156	190	230	350	8	22	940	73
125*	16 25, 40	184	210	245	400	8	18	955	90
		184	220	270	400	8	26	955	92
150*	16 25, 40	211	240	280	480	8	22	1080	152
		211	250	300	480	8	26	1080	155
200*	16 25 40	266	295	335	600	12	22	1120	190
		274	310	360	600	12	26	1120	195
		284	320	375	600	12	30	1120	195

\*Продукция в освоении.

\*\*Не разгруженные по давлению.

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:  
PN16-40 - исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259,


**Клапаны отсечные односедельные  
фланцевые с МИМ DN15-300, PN1,6-4,0 МПа**

 Разрешительная  
документация

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС		СТАЛЬ (С)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)	
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		П	НЖ*	П	НЖ*
	ЗОЛОТНИК, СЕДЛО		20Х13		14Х17Н2	
ТАБЛИЦА ФИГУР	PN16	22с15п (НО/H3)	22с15нж (НО/H3)*	22нж15п (НО/H3)	22нж15нж (НО/H3)*	
	PN25	22с32п (НО/H3)	22с32нж (НО/H3)*	22нж32п (НО/H3)	22нж32нж (НО/H3)*	
	PN40*	22с79п (НО/H3)	22с79нж (НО/H3)*	22нж79п (НО/H3)	22нж79нж (НО/H3)*	

**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

МИМ $\Delta P, \text{МПа} (\text{krc/cm}^2)$	DN													
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
200	1,6(16)	1,6(16)	1,6(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	4,0 (40)	4,0 (40)	4,0 (40)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	4,0 (40)	3,0 (30)	3,0 (30)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	1,2 (12)	1,2 (12)	1,2 (12)	0,6(6)	0,4(4)	0,2(2)	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8 (8)	0,6 (6)	0,3 (3)	0,2(2)	0,2(2)

\*Продукция в освоении.

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
15		46	65	95	130	4	14	555	22
20		56	75	105	150	4	14	555	23
25	16	65	85	115	160	4	14	560	24
32	25	76	100	135	180	4	18	645	27
40	40	84	110	145	200	4	18	645	30
50		99	125	160	230	4	18	645	32
65	16	118	145	180	290	4	18	915	55
	25, 40	118	145	180	290	8	18	915	55
80	16	132	160	195	310	4	18	920	63
	25, 40	132	160	195	310	8	18	920	63
100	16	156	180	215	350	8	18	940	72
	25, 40	156	190	230	350	8	22	940	73
125	16	184	210	245	400	8	18	955	90
	25, 40	184	220	270	400	8	26	955	92
150	16	211	240	280	480	8	22	1080	152
	25, 40	211	250	300	480	8	26	1080	155
200	16	266	295	335	600	12	22	1120	190
	25	274	310	360	600	12	26	1120	195
	40	284	320	375	600	12	30	1120	195
250	16	319	355	405	730	12	26	1215	320
	25	330	370	425	730	12	30	1215	330
300	16	370	410	460	850	12	26	1255	390
	25	389	430	485	850	16	30	1255	390

\*Продукция в освоении.

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:

PN16 - исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259,

PN25 - исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259,

PN40 - исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259.

**Назначение.**

Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ
РАЗГРУЖЕННЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ЭИМ)	ЧУГУН СЧ20 (Ч)	«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ)
НЕРАЗГРУЖЕННЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ		СТАЛЬ 25Л (С)	
ПРЯМОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 20ГЛ (ЛС)	«МИЯКОЕ» ФТОРОПЛАСТ-4 (П)
		СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12Х18Н9ТЛ (НЖ)	

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ЧУГУН (Ч)		СТАЛЬ (С)		ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)		
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ	
<b>СРЕДА</b>	Вода, пар, воздух		Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты		Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты		Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1%		
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ*, °C	-15..+150	-15..+300	-40..+150	-40..+425	-60..+150	-60..+425	-60..+150	-60..+560	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**, °C	-15..+50		-40 ...+50		-60..+50		-60 ...+50		
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2		У1		ХЛ1		УХЛ1		
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см²)	С ЭИМ	1,6 (16)		1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)		1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)			
	РУЧНЫЕ	-							

\*Максимальная температура рабочей среды вода +250°C, пар +220°C для разгруженной конструкции.

\*\* для ЭИМ «Regada» (Словакия) стандартное исполнение «-25...+50», исполнение ХЛ: «-40/-50/-60»;

для ЭИМ «AUMA» (Германия) стандартное исполнение «-0...+50», исполнение ХЛ: «-60...+50»;

для МИМ стандартное исполнение «-20...+40», исполнение ХЛ (термочехол): «-60...+50»;

**ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Наработка на отказ – 10 000 часов.




**СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**

К3 15с965п, PN16, DN25, ST mini

К3 15с22нж, PN40, DN32





Разрешительная  
документация
**Клапаны запорные муфтовые с ЭИМ  
DN15-50, PN1,6 МПа**
*Исполнение затвора "нж"***МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС	ЧУГУН (Ч)	
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	П	НЖ
	ПЛУНЖЕР, СЕДЛО	20Х13	20Х13
	ТАБЛИЦА ФИГУР	154918п	154918нж



**ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ**

DN	ΔР, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), при комплектации ЭИМ				Стандартная комплектация ЭИМ
	ST mini (1,1кН)	ST 0 (2,9кН)	ST 0 (4,5кН)	ST 0.1 (5,8кН)	
15	1.6 (16)	-	-	-	ST mini
20	1.6 (16)	-	-	-	ST mini
25	1.6 (16)	-	-	-	ST mini
32	-	1.6 (16)	1.6 (16)	1.6 (16)	STO
40	-	-	1.6 (16)	1.6 (16)	STO
50	-	-	1.6 (16)	1.6 (16)	STO

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	d	I	L	D	S	e	b	H	Масса, кг
15	G 1/2	14	90	41	30	33	16	345	5,5
20	G 1/3	16	100	41	36	39,6	18	345	6
25	G 1	18	120	50	46	50,9	21	355	7
32	G 1 1/4	20	140	60	55	60,8	23	395	9
40	G 1 1/2	22	170	68	60	66,4	26	450	12
50	G 2	24	200	84	75	82,6	28	455	16

Тип присоединения – муфтовый, на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой класса точности В по ГОСТ 6357.

**Клапаны запорные с ручным управлением  
DN15-300, PN1,6-4,0 МПа**

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС		СТАЛЬ (С)		ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)		НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)	
	УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		П	НЖ	П	НЖ	П	НЖ
	ШТОК, ТАРЕЛЬ, СЕДЛО		20Х13	20Х13	20Х13	20Х13	14Х17Н2	14Х17Н2
ТАБЛИЦА ФИГУР	PN16	15с65п	15с65нж	15лс65п	15лс65нж	15нж65п	15нж65нж	
	PN25	15с18п	15с18нж	15лс18п	15лс18нж	15нж18п	15нж18нж	
	PN40	15с22п	15с22нж	15лс22п	15лс22нж	15нж22п	15нж22нж	

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	PN	D	D1	D2	L	n	d	H	Масса, кг
15	16	95	65	46	130	4	14	220	5
	25, 40	95	65	46	130	4	14	235	6
20	16	105	75	56	150	4	14	260	7
	25, 40	105	75	56	150	4	14	275	7
25	16	115	85	65	160	4	14	275	7
	25, 40	115	85	65	160	4	14	285	9
32	16	135	100	76	180	4	18	280	9
	25, 40	135	100	76	180	4	18	305	12
40	16	145	110	84	200	4	18	330	13
	25, 40	145	110	84	200	4	18	355	17
50	16	160	125	99	230	4	18	350	16
	25, 40	160	125	99	230	4	18	375	24
65	16	180	145	118	290	4	18	355	25
	25, 40	180	145	118	290	8	18	410	33
80	16	195	160	132	310	4	18	400	30
	25, 40	195	160	132	310	8	18	435	44
100	16	215	180	156	350	8	18	415	35
	25, 40	215	190	156	350	8	18	480	60
125	16	245	210	184	400	8	18	460	89
	25, 40	245	220	184	400	8	26	560	100
150	16	280	240	211	480	8	22	510	98
	25, 40	280	250	211	480	8	26	610	108
200	16	335	295	266	600	12	22	710	180
	25, 40	375	320	284	600	12	30	720	190
250	16	405	355	319	730	12	26	785	446
	25	425	370	330	730	12	30	900	480
300	16	460	410	370	850	12	26	925	654
	25	485	430	389	850	16	30	950	680

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:

PN16 - исполнение В ряд. 1 по ГОСТ 33259,

PN25 - исполнение Е ряд 2 по ГОСТ 33259,

PN40 - исполнение Е ряд 2 по ГОСТ 33259.

## Клапаны обратные

**Назначение.**

Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства с целью не допущения обратного потока рабочей среды в трубопроводах. Используются на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции и других областях народного хозяйства.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ
ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ	СТАЛЬ 25Л (С)	«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ)
		СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 20ГЛ (ЛС)	
		СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12Х18Н9ТЛ (НЖ)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	НЖ	НЖ	НЖ
СРЕДА	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкые нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкые нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкые нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	-40..+425	-60..+425	-60..+560
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*, °С	-40 ...+50	-60..+50	-60 ...+50
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1	ХЛ1	УХЛ1
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,6 (16) 4,0 (40)		


**ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года. Срок службы – не менее 12 лет. Наработка на отказ – 10 000 часов.

**СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**

19с53нж PN40 DN80

**Клапаны обратные поворотные  
DN50-200, PN1,6-4 МПа**


МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ				
МАТЕРИАЛЫ	КОРПУС	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ		НЖ	НЖ	НЖ
ЗОЛОТНИК, СЕДЛО		20Х13	20Х13	12Х17Н2
ТАБЛИЦА ФИГУР	PN16	19с76нж	19лс76нж	19нж76нж
	PN40	19с53нж	19лс53нж	19нж53нж

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ											
DN	PN	L	D	D1	D2	b	h	n	d	H	Масса, кг
50	16	230	165	125	102	18	2	4	18	119	13
	40	230	165	125	87	20	2	4	18	119	13
65	16	290	185	145	122	18	2	4	18	146	19,2
	40	290	185	145	109	22	2	8	18	146	21
80	16	310	200	160	133	20	2	4	18	144	25,8
	40	310	200	160	120	24	2	8	18	144	25
100	16	350	220	180	158	20	2	8	18	178	33,9
	40	350	235	190	149	24	2	8	22	178	38
125	16	400	250	210	184	22	2	8	18	217,5	47,8
	40	400	270	220	175	26	2	8	26	217,5	64
150	16	480	285	240	212	22	2	8	22	246	71,3
	40	480	300	250	203	28	2	8	26	246	97
200	16	550	340	295	268	24	2	12	22	281,5	137
	40	550	375	320	259	30	2	12	30	281,5	143

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:  
 PN16 - исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259,  
 PN40 - исполнение Е ряд 2 по ГОСТ 33259.

## Краны шаровые

### Назначение.

Кран шаровой предназначен для установки в качестве запорного устройства в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства. Кран легко разборный, компактный, может устанавливаться на действующих трубопроводах взамен задвижек.

Основные преимущества:

- низкое гидравлическое сопротивление;
- отсутствие застойных зон в корпусе;
- высокая герметичность перекрытия потока в любом направлении.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ЭИМ)		
НЕПОЛНОПРОХОДНЫЕ	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ПИМ)	СТАЛЬ 20 (С)	«МЯГКОЕ» ФТОРОПЛАСТ-4 (П)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ (С)
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	П
СРЕДА	Вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	-30..+150
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °С	-25..+55
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА	Без видимых утечек, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544

### ГАРАНТИИ



Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года. Срок службы – не менее 10 лет. Наработка на отказ – 2 000 циклов.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

11с967п, PN16, DN40 SP0  
11с667п, PN16, DN100 (ΔΔ)

**Краны шаровые с ЭИМ  
11с967п DN10-350, PN1,6 МПа**

Разрешительная  
документация

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАРКА МАТЕРИАЛА
КОРПУС	Ст 3, Сталь 20 ГОСТ 1050
ШАР	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
ШТОК	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	Фторопласт-4 ГОСТ 10007
УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ	Фторопласт-4 ГОСТ 10007



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	ДВУХСТОРОННЕЕ
УСТАНОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУБОПРОВОДЕ	ЛЮБОЕ

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ	DN	D1	D2	D3	L	n	d	Стандартная комплектация ЭИМ	Масса, без ЭИМ, кг
	10	41	60	90	102	4	14	SPO/Г3-ОФ-25/5,5K	2,3
	15	46	65	95	108	4	14	SPO/Г3-ОФ-25/5,5K	2,2
	20	56	75	105	117	4	14	SPO/Г3-ОФ-25/5,5K	3,0
	25	65	85	115	127	4	14	SPO/Г3-ОФ-25/5,5K	4,3
	32	76	100	135	140	4	18	SPO/Г3-ОФ-25/5,5K	5,8
	40	84	110	145	165	4	18	SPO/Г3-ОФ-45/11K	7,5
	50	99	125	160	180	4	18	SPO.1/Г3-ОФ-45/11K	10,0
	65	118	145	180	200	4	18	SP1/Г3-ОФ-80/21K	14,0
	80	132	160	195	210	4	18	SP2/Г3-ОФ-110/11M	15,0
	100	156	180	215	230	8	18	SP2,3/Г3-ОФ-200/14M	21,9
	125	184	210	245	255	8	18	SP2,4/Г3-ОФ-400/14M	34,5
	150	211	240	280	280	8	22	SP2,4/Г3-ОФ-400/14M	43,3
	200	266	295	335	330	12	22	UP2,5/Г3-ОФ-1200/30	76,9
	250	319	355	405	450	12	26	Г3-ОФ-1200/30	142,0
	300	370	410	460	500	12	26	Г3-ОФ-2500/30	333,0
НЕПОЛНОПРОХОДНЫЕ	65/50	118	145	180	200	8	18	SPO.1/Г3-ОФ-45/11K	12,0
	100/80	156	180	215	230	8	18	SP2/Г3-ОФ-110/11M	19,0
	125/100	184	210	245	255	8	18	SP2,3/Г3-ОФ-200/14M	29,5
	150/100	211	240	280	280	8	22	SP2,3/Г3-ОФ-200/14M	37,0
	200/150	266	295	335	330	12	22	SP2,4/Г3-ОФ-400/14M	52,0
	250/200	319	355	405	450	12	26	UP2,5/Г3-ОФ-1200/30	92,1
	300/250	370	410	460	500	12	26	Г3-ОФ-1200/30	162,0
	350/300	429	470	520	686	16	26	Г3-ОФ-2500/30	345,0

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:  
PN16 - исполнение В ряд 2 по ГОСТ 33259.


**Краны шаровые с ПИМ**  
**11с667п DN10-250, PN1,6 Мпа**
Разрешительная  
документация**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАРКА МАТЕРИАЛА
КОРПУС	Ст 3, Сталь 20 ГОСТ 1050
ШАР	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
ШТОК	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632
УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ	Фторопласт-4 ГОСТ 10007
УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ	Фторопласт-4 ГОСТ 10007

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	Сухой воздух без примесей масла по ГОСТ 17433
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СРЕДЫ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,6 (6)
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СРЕДЫ, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Двустороннего действия – 1,0 (10) Одностороннего действия – 0,8 (8)

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ	DN	D1	D2	D3	L	n	d	Тип ПИМ		Масса, с ПИМ, кг
								для двустороннего действия	для одностороннего действия	
	10	41	60	90	102	4	14	82da0010	82sr0012	4,1
	15	46	65	95	108	4	14	82da0010	82sr0012	4,0
	20	56	75	105	117	4	14	82da0010	82sr0012	6,4
	25	65	85	115	127	4	14	82da0010	82sr0075	7,7
	32	76	100	135	140	4	18	82da0012	82sr0014	12,6
	40	84	110	145	165	4	18	82da0012	82sr0014	14,3
	50	99	125	160	180	4	18	82da0075	82sr0018	20,3
	65	118	145	180	200	4	18	82da0014	82sr0070	33
	80	132	160	195	210	4	18	82da0018	82sr0020	34
	100	156	180	215	230	8	18	82da0070	82sr0080	58,6
	125	184	210	245	255	8	18	82da0020	82sr0080	87,5
	150	211	240	280	280	8	22	82da0020	82sr0021	113
	200	266	295	335	330	12	22	82da0080	82sr0077	187
НЕПОЛНОПРОХОДНЫЕ	65/50	118	145	180	200	8	18	82da0075	82sr0018	22,3
	100/80	156	180	215	230	8	18	82da0018	82sr0020	38
	125/100	184	210	245	255	8	18	82da0070	82sr0080	66,2
	150/100	211	240	280	280	8	22	82da0070	82sr0080	74
	200/150	266	295	335	330	12	22	82da0020	82sr0021	122
	250/200	319	355	405	450	12	26	82da0080	82sr0077	202

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение:  
PN16 - исполнение В ряд 2 по ГОСТ 33259.

**Затворы поворотные**

**Назначение.**

Затворы поворотные дисковые применяются в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов. Затвор является условно регулирующим.

**ТИП КОНСТРУКЦИИ**

- 1 – с симметричным диском;
- 2 – с двойным эксцентриком;
- 3 – с тройным эксцентриком.

**НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, мм**

- 040-1000

**НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, кгс/см<sup>2</sup>**

- 10
- 16
- 25

**ЗПД-САЗ - X - XXX - XX - X - X - X - X - X**

**ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

М – межфланцевый;  
П – под приварку;  
Ф – фланцевый.

**ТИП ПРИВОДА**

- 0 – без привода;
- 1 – рукоятка;
- 3 – червячный редуктор;
- 6 – привод пневматический;
- 9 – привод электрический.

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА**

С – сталь углеродистая (25Г);  
ЛС – сталь легированная (20Г);  
НЖ – сталь коррозионностойкая (12Х18Н9Т);  
Ч – чугун серый (СЧ20).

**МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ**



- 1 – NBR;
- 2 – EPDM;
- 3 – металл-графит;
- 4 – PTFE;
- 5 – специальные полимеры.

**МАТЕРИАЛ ДИСКА**

С – сталь углеродистая;  
ЛС – сталь легированная;  
НЖ – сталь коррозионностойкая;  
КЧ – ковкий чугун.


**затвор ЗПД-САЗ-1-50-16-М-3-Ч-1-КЧ**

Затвор поворотный дисковый запорно-регулирующий ЗПД-САЗ с симметричным диском, диаметр – 50 мм., давление – 16 кгс/см<sup>2</sup>, тип присоединения – межфланцевый, тип привода – червячный редуктор, материал корпуса – чугун серый, материал уплотнения – NBR, материал диска – ковкий чугун.

**ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок консервации – 3 года. Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЗАТВОРА ПОВОРОТНОГО С СИММЕТРИЧНЫМ ДИСКОМ**



**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАТВОРА ПОВОРОТНОГО С СИММЕТРИЧНЫМ ДИСКОМ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАРКА МАТЕРИАЛА
КОРПУС	Чугун СЧ20 - DN40-300 / ВЧ40 - DN350-800
ДИСК	Чугун КЧ30 / Сталь 08Х18Н10
ШТОК	Сталь 20Х13
ВКЛАДЫШ, УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА	NBR/EPDM




Разрешительная документация

**Затворы поворотные с симметричным диском  
запорно-регулирующие с ЭИМ  
ЗПД-САЗ DN40-600, PN1,6 МПа**



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАБОЧАЯ СРЕДА		Условия эксплуатации по ГОСТ 16150-69	
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		У2	
Группа по Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной технологических трубопроводов»		4	
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C		B: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, вода морская, щелочи, спирт, кислоты минеральные и органические и их соли, гидроксид натрия)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °C		-15...+120	
		-15...+50	

ПОДБОР ПРИВОДА				
DN	Крутящий момент, Нм	Привод REGADA	Привод ГЗ-ОФ	
40	13	SP 0	ГЗ-ОФ-25/5,5К	
50	13	SP 0	ГЗ-ОФ-25/5,5К	
65	16	SP 0	ГЗ-ОФ-25/5,5К	
80	22	SP 0	ГЗ-ОФ-45/11К	
100	40	SP 0,1	ГЗ-ОФ-45/11К	
125	60	SP 1	ГЗ-ОФ-80/21К	
150	100	SP 2	ГЗ-ОФ-150/22М	
200	180	SP 2,3	ГЗ-ОФ-200/14М	
250	290	SP 2,4	ГЗ-ОФ-300/28М	
300	420	SP 2,4	ГЗ-ОФ-630/15	
350	590	UP 2,4	ГЗ-ОФ-630/15	
400	700	UP 2,5	ГЗ-ОФ-1200/30	
450	930	-	ГЗ-ОФ-1200/30	
500	1150	-	ГЗ-ОФ-1600/30	
600	2050	-	ГЗ-ОФ-2500/30	




DN	D	G	F	L	D1	n	d	Масса без привода, кг	ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ								
									10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	40	73	134	33	110	4	18	2,3	0	1	3	6	11	18	30	53	59
50	56	76	140	43	125	4	18	2,8	0	2	5	12	21	35	59	105	117
65	67	86	153	46	145	4	18	3,5	0	4	11	25	46	76	126	226	251
80	80	97	159	46	160	4	18	4,2	1	7	21	46	82	137	228	410	455
100	106	110	178	52	180	4	18	5,2	1	10	31	70	124	207	345	621	690
125	120	124	191	56	210	4	18	7,1	2	23	68	152	273	455	759	1366	1518
150	154	136	203	56	240	4	22	8,4	3	35	108	242	435	725	1209	2176	2418
200	205	167	238	60	295	4	22	14,1	5	73	220	586	897	1479	2465	4436	4929
250	256	202	268	68	355	4	26	22,1	9	136	410	921	1675	2792	4653	8375	9306
300	308	238	306	78	410	4	30	31,0	10	150	455	1023	1861	3102	5170	9306	10340
350	336	267	368	78	470	4	30	43,0	12	179	543	1218	2217	3734	6223	11201	12445
400	386	297	380	88	525	4	30	53,0	14	204	641	1386	2521	4247	7078	12740	14155
450	436	328	430	106	585	4	30	70,0	18	276	836	1879	3418	5757	9595	17271	19190
500	486	361	480	132	650	4	30	125,0	23	360	1093	2455	4467	7524	12672	22810	25344
600	586	434	562	154	770	4	34	200,0	31	466	1412	3171	5770	9719	16368	29462	32736

**Затворы поворотные с симметричным диском запорно-регулирующие  
с ПИМ ЗПД-САЗ DN40-400, PN1,6 МПа**


НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		Условия эксплуатации по ГОСТ 16150-69
РАБОЧАЯ СРЕДА	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	У2
	Группа по Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной технологических трубопроводов»	В: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, вода морская, щелочи, спирт, кислоты минеральные и органические и их соли, гидроксид натрия)
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C		-15...+120
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °C		-15...+50

ПОДБОР ПРИВОДА					
DN	Крутящий момент, Нм	Привод VALBIA			
		Одностороннего действия	Двухстороннего действия	Одностороннего действия	Двухстороннего действия
40	13	82sr0012	82da0010		
50	13	82sr0012	82da0010		
65	16	82sr0075	82da0010		
80	22	82sr0014	82da0012		
100	40	82sr0018	82da0075		
125	60	82sr0070	82da0014		
150	100	82sr0020	82da0018		
200	180	82sr0080	82da0070		
250	290	82sr0021	82da0020		
300	420	82sr0023	82da0079		
350	590	82sr0077	82da0080		
400	700	82sr0077	82da0021		






DN	D	G	F	L	D1	n	d	Масса без привода, кг	Пропускная способность Kv, м³/ч в зависимости от угла открытия								
									10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	40	73	134	33	110	4	18	2,3	0	1	3	6	11	18	30	53	59
50	56	76	140	43	125	4	18	2,8	0	2	5	12	21	35	59	105	117
65	67	86	153	46	145	4	18	3,5	0	4	11	25	46	76	126	226	251
80	80	97	159	46	160	4	18	4,2	1	7	21	46	82	137	228	410	455
100	106	110	178	52	180	4	18	5,2	1	10	31	70	124	207	345	621	690
125	120	124	191	56	210	4	18	7,1	2	23	68	152	273	455	759	1366	1518
150	154	136	203	56	240	4	22	8,4	3	35	108	242	435	725	1209	2176	2418
200	205	167	238	60	295	4	22	14,1	5	73	220	586	897	1479	2465	4436	4929
250	256	202	268	68	355	4	26	22,1	9	136	410	921	1675	2792	4653	8375	9306
300	308	238	306	78	410	4	30	31,0	10	150	455	1023	1861	3102	5170	9306	10340
350	336	267	368	78	470	4	30	43,0	12	179	543	1218	2217	3734	6223	11201	12445
400	386	297	380	88	525	4	30	53,0	14	204	641	1386	2521	4247	7078	12740	14155
450	436	328	430	106	585	4	30	70,0	18	276	836	1879	3418	5757	9595	17271	19190
500	486	361	480	132	650	4	30	125,0	23	360	1093	2455	4467	7524	12672	22810	25344
600	586	434	562	154	770	4	34	200,0	31	466	1412	3171	5770	9719	16368	29462	32736


**Затворы поворотные с симметричным диском  
с ручным управлением ЗПД-САЗ DN40-600, PN1,6 МПа**


 Разрешительная  
документация


НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАБОЧАЯ СРЕДА		Условия эксплуатации по ГОСТ 16150-69	
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		У2	
Группа по Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной технологических трубопроводов»		4	
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C		B: жидкые и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, вода морская, щёлочи, спирт, кислоты минеральные и органические и их соли, гидроксид натрия)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °C		-15...+120	
		-15...+50	


**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D	G	F	L	D1	n	d	Масса без привода, кг	Пропускная способность Kvу, м <sup>3</sup> /ч в зависимости от угла открытия								
									10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	40	73	134	33	110	4	18	2,5	0	1	3	6	11	18	30	53	59
50	56	76	140	43	125	4	18	2,6	0	2	5	12	21	35	59	105	117
65	67	86	153	46	145	4	18	3,2	0	4	11	25	46	76	126	226	251
80	80	97	159	46	160	4	18	3,6	1	7	21	46	82	137	228	410	455
100	106	110	178	52	180	4	18	5,2	1	10	31	70	124	207	345	621	690
125	120	124	191	56	210	4	18	7,0	2	23	68	152	273	455	759	1366	1518
150	154	136	203	56	240	4	22	8,2	3	35	108	242	435	725	1209	2176	2418
200	205	167	238	60	295	4	22	13,0	5	73	220	586	897	1479	2465	4436	4929
250	256	202	268	68	355	4	26	16,6	9	136	410	921	1675	2792	4653	8375	9306
300	308	238	306	78	410	4	30	29,5	10	150	455	1023	1861	3102	5170	9306	10340
350	336	267	368	78	470	4	30	39,5	12	179	543	1218	2217	3734	6223	11201	12445
400	386	297	380	88	525	4	30	50,5	14	204	641	1386	2521	4247	7078	12740	14155
450	436	328	430	106	585	4	30	69,5	18	276	836	1879	3418	5757	9595	17271	19190
500	486	361	480	132	650	4	30	101,5	23	360	1093	2455	4467	7524	12672	22810	25344
600	586	434	562	154	770	4	34	170,0	31	466	1412	3171	5770	9719	16368	29462	32736

**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЗАТВОРА ПОВОРОТНОГО С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ**



**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАТВОРА ПОВОРОТНОГО С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ**



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАРКА МАТЕРИАЛА		
	С	ЛС	НЖ
КОРПУС, СТОЙКА, ДИСК, ВТУЛКА САЛЬНИКА, НИЖНЯЯ КРЫШКА	Сталь 25Л	Сталь 20ГЛ	Сталь 12Х18Н9Л
ПРИЖИМНОЕ КОЛЬЦО, ШТОК	Сталь 20Х13 / Сталь 14Х17Н2		Сталь 12Х18Н9Л Сталь 08Х18Н10Т
УПЛОТНЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ		Фторопласт (PTFE) / Сталь 20Х13 + ТРГ / Сталь 08Х18Н10Т + ТРГ	
САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПРОКЛАДКА		ТРГ	ТРГ



**Затворы поворотные с тройным эксцентрикиситетом  
запорно-регулирующие с ПИМ ЗПД-САЗ DN50-300, PN1,0-2,5 МПа**



Разрешительная  
документация



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		Условия эксплуатации по ГОСТ 16150-69		
		Материал корпусных деталей		
		C	ЛС	НЖ
РАБОЧАЯ СРЕДА		У1		ХЛ1
Группа по Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной технологических трубопроводов»		2, 3, 4		
Герметичность затвора по ГОСТ9544		Б (в), В: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и др. среды, в которых скорость коррозии металла корпуса не превышает 0,2 мм в год)		
Температура рабочей среды, °C	Уплотнение затвора	Металл - ТРГ	-30...+425	-46...+425
		PTFE	-30...+200	-46...+200
Минимальная температура окружающего воздуха, °C		-40		-46
				-60

**ПОДБОР ПРИВОДА**

DN	Крутящий момент, Нм			Пневмопривод VALBIA двустороннего действия			Пневмопривод VALBIA одностороннего действия		
	PN1,0	PN1,6	PN2,5	PN1,0	PN1,6	PN2,5	PN1,0	PN1,6	PN2,5
50	29	37	59	82da0012	82da0012	82da0075	82sr0014	82sr0014	82sr0070
65	35	60	82	82da0012	82da0075	82da0014	82sr0014	82sr0070	82sr0070
80	57	81	102	82da0075	82da0014	82da0014	82sr0018	82sr0070	82sr0020
100	102	141	180	82da0014	82da0018	82da0070	82sr0020	82sr0020	82sr0080
125	165	228	289	82da0018	82da0070	82da0020	82sr0080	82sr0080	82sr0080
150	250	450	564	82da0070	82da0020	82da0079	82sr0080	82sr0021	82sr0023
200	400	601	800	82da0020	82da0079	82da0080	82sr0021	82sr0023	82sr0077
250	518	956	1250	82da0079	82da0021	82da0021	82sr0023	82sr0077	-
300	992	1352	1711	82da0021	-	-	82sr0077	-	-

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D	D1		D2		D3		n		d		F		G		L		
		PN1,0 PN1,6	PN2,5	PN1,0	PN1,6	PN2,5	PN1,0	PN1,6	PN2,5									
50	-	102	102	125	125	125	165	165	165	4	4	4	18	18	18	199	199	199
65	-	122	122	145	145	145	185	185	185	4	4	8	18	18	18	209	209	209
80	92	133	133	160	160	160	200	200	200	8	4	8	18	18	18	220	220	220
100	114	158	158	180	180	190	220	220	235	8	8	8	18	18	18	220	220	220
125	138	184	184	210	210	255	250	250	270	8	8	8	18	18	18	255	255	255
150	159	212	212	240	240	250	285	285	300	8	8	8	22	22	22	267	267	280
200	219	268	278	295	295	310	340	340	360	8	12	12	22	22	22	308	308	325
250	274	320	335	350	355	370	395	405	425	12	12	12	22	26	30(4xM27)	335,5	335,5	357,5
300	325	370	390	400	410	430	445	460	485	12	12	16	22	26	30(4xM27)	372	372	387


Масса затвора см. стр. 45, учитывая массу ПИМ



**Задвижки клиновые стальные**
**Назначение.**

Задвижка применяется в качестве запорного органа на технологических линиях. Ее конструкция обладает низким сопротивлением потоку рабочей среды, является двусторонней и предназначена для широкого диапазона давлений и температур проходящей через нее среды. Задвижка не может быть использована в качестве регулирующего устройства.

ТИП КОНСТРУКЦИИ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В ЗАТВОРЕ
С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ	СТАЛЬ 25Л (С)	«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ)
	СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 20Г (ЛС)	
С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ	СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 12Х18Н9ТЛ (НЖ)	





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)
<b>СРЕДА</b>	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты.	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты.	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1%.
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	<b>ВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ</b> -40...+425	-60...+425	-60...+560
	<b>НЕВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ</b> -40...+300	-60...+300	-60...+300
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*, °C	-40...+40	-60...+40	-60...+40
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1	ХΛ1	УХЛ1
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (kgf/cm²)	<b>ВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ</b> 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40) 6,3 (63) <b>НЕВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ</b> 2,5(25)		
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	A по ГОСТ 9544		


## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЗАДВИЖКИ

Подшипники качения в буферном узле снижают усилия на приводном устройстве и упрощают процесс эксплуатации.

Исполнение фланцевого соединения корпуса с крышкой:  
для PN16                    для PN25-63



Упругий клин может деформироваться для герметичного прилегания к уплотнительной поверхности кольца корпуса. Обеспечивает надежную герметичность и избавляет затвор задвижки от проблем, вызванных сложностью открытия во время заклинивания при избыточной нагрузке



## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	СТАЛЬ	ЛЕГИРОВАННАЯ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ
КОРПУС	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ
КЛИН	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ
ШПИНДЕЛЬ	20Х13	14Х17Н2	12Х18Н9Т
ПРОКЛАДКА	ТРГ	ТРГ	ТРГ
КРЫШКА	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ
ГАЙКА	Ст25	35Х	12Х18Н9Т
ШПИЛЬКА	Ст35	20Х13	45Х14Н14В2М
САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ТРГ	ТРГ	ТРГ
ОСЬ	Ст25	40Х	12Х18Н9Т
БОЛТ ОТКИДНОЙ	Ст35	40Х	45Х14Н14В2М
ВТУЛКА САЛЬНИКА	Ст20	09Г2С	12Х18Н9Т
ГАЙКА ХОДОВАЯ	ЛС59-1	ЛС59-1	ЛС59-1
МАХОВИК	25Л	20ГЛ	20ГЛ
ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ	Ст35	40Х	40Х

ТИП КОНСТРУКЦИИ		PN	УПРАВЛЕНИЕ	СТАЛЬ (С)	ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)
ВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ	PN16	маховик	30с41нж	30лс41нж	30нж41нж	
		редуктор	30с541нж	30лс541нж	30нж541нж	
		электропривод	30с941нж	30лс941нж	30нж941нж	
	PN25	маховик	30с64(99)нж	30лс64(99)нж	30нж64(99)нж	
		редуктор	30с564(599)нж	30лс564(599)нж	30нж564(599)нж	
		электропривод	30с964(999)нж	30лс964(999)нж	30нж964(999)нж	
	PN40	маховик	30с15нж	30лс15нж	30нж15нж	
		редуктор	30с515нж	30лс515нж	30нж515нж	
		электропривод	30с915нж	30лс915нж	30нж915нж	
	PN63	маховик	30с76нж	30лс76нж	30нж76нж	
		редуктор	30с576нж	30лс576нж	30нж576нж	
		электропривод	30с976нж	30лс976нж	30нж976нж	
НЕВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ	PN25	редуктор	30с527нж	30лс527нж	30нж527нж	
		электропривод	30с927нж	30лс927нж	30нж927нж	

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ ПОДБОРА ПРИВОДА**

DN, мм	МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм				КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ШПИНДЕЛЯ
	PN16	PN25	PN40	PN63	
50	35	40	45	50	14
80	65	80	100	130	17
100	95	100	140	180	21
125	120	-	-	-	26
150	140	180	190	300	26
200	190	200	290	460	34
250	250	280	450	740	42,5
300	290	300	560	1180	51
350	490	590	890	1260	59
400	590	850	1200	1760	50
500	850	1530	1850	2200	63
600	1750	2320	2450	4300	75,5
700	2350	2500	-	-	75
800	2500	4570	-	-	80,5
1000	7450	8580	-	-	100
1200	9600	9940	-	-	100

**ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕДУКТОРОВ**

DN, мм	PN, (кгс/см <sup>2</sup> )	ТИП РЕДУКТОРА	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ВЫСОТА РЕДУКТОРА Н (ОТ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ), мм	МАССА РЕДУКТОРА, кг
200-300	PN16	РК-Б	4,6	170	500	625	12,7
350-500		РК-В	4,1	440	1000	650	12,7
600-800		РК-Г	5,125	1120	2500	630	55
1000-1200		РК-Д	10,2	1950	4880	680	57
150-300	PN25	РК-Б	4,6	170	500	625	12,7
350-400		РК-В	4,1	440	1000	650	12,7
500-700		РК-Г	5,125	1120	2500	630	55
800-1200		РК-Д	10,2	1950	4880	680	57
150-200	PN40	РК-Б	4,6	170	500	625	12,7
250-350		РК-В	4,1	440	1000	650	12,7
400-600		РК-Г	5,125	1120	2500	630	55
100-150	PN63	РК-Б	4,6	170	500	625	12,7
200-250		РК-В	4,1	440	1000	650	12,7
300-500		РК-Г	5,125	1120	2500	630	55
600		РК-Д	10,2	1950	4880	680	57



ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ							
DN, мм	PN, (кгс/см <sup>2</sup> )	«Yangzhou EPEMF», Китай	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм	«ГЭ ЭЛЕКТРОПРИВОД», Россия	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм	«ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД», Россия	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм
50-80	PN16	DZW-10-24-A	100	Г3-А.70	70	Н-А2-05К	25-60
100		DZW-10-24-A	100	Г3-А.100	100	Н-А2-11К	60-100
125-150		DZW-15-24-A	150	Г3-А.150	150	Н-А2-11К	60-100
200		DZW-20-36-Б	200	Г3-Б.200	200	Н-Б1-03	100-300
250-300		DZW-30-24-Б	300	Г3-Б.300	300	Н-Б1-03	100-300
350-400		DZW-60-36-В	600	Г3-В.600	600	Н-В-03	250-630
500		DZW-90-36-В	900	Г3-В.900	900	Н-В-19	630-1000
600		DZW-180-24-Г	1800	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
700-800		DZW-250-24-Г	2500	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
1000		-	-	Г3-В.900/ PMM 7500	7500	Н-Д-03	5000-8500
1200		-	-	Г3-В.1200/ PMM 10000	10000	Н-Д-09	6300-10000
50	PN25	DZW-10-24-A	100	Г3-А.70	70	Н-А2-05К	25-60
80-100		DZW-10-24-A	100	Г3-А.100	100	Н-А2-11К	60-100
150-200		DZW-20-36-Б	200	Г3-Б.200	200	Н-Б1-03	100-300
250-300		DZW-30-24-Б	300	Г3-Б.300	300	Н-Б1-03	100-300
350		DZW-60-36-В	600	Г3-В.600	600	Н-В-03	250-630
400		DZW-90-36-В	900	Г3-В.900	900	Н-В-19	630-1000
500		DZW-180-24-Г	1800	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
600-700		DZW-250-24-Г	2500	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
800		-	-	Г3-Д.5000	5000	Н-Д-15	2500-5000
1000-1200		-	-	Г3-В.1200/ PMM 10000	10000	Н-Д-09	6300-10000
50	PN40	DZW-10-24-A	100	Г3-А.70	70	Н-А2-05К	25-60
80		DZW-10-24-A	100	Г3-А.100	100	Н-А2-11К	60-100
100		DZW-15-24-A	150	Г3-А.150	150	Н-А2-11К	60-100
150		DZW-20-36-Б	200	Г3-Б.200	200	Н-Б1-03	100-300
200		DZW-30-24-Б	300	Г3-Б.300	300	Н-Б1-03	100-300
250-300		DZW-60-36-В	600	Г3-В.600	600	Н-В-03	250-630
350		DZW-90-36-В	900	Г3-В.900	900	Н-В-19	630-1000
400		DZW-180-24-Г	1800	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
500-600		DZW-250-24-Г	2500	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
50	PN63	DZW-10-24-A	100	Г3-А.100	100	Н-А2-11К	60-100
80		DZW-15-24-A	150	Г3-А.150	150	Н-А2-11К	60-100
100		DZW-20-36-Б	200	Г3-Б.200	200	Н-Б1-03	100-300
150		DZW-30-24-Б	300	Г3-Б.300	300	Н-Б1-03	100-300
200		DZW-60-36-В	600	Г3-В.600	600	Н-В-03	250-630
250		DZW-90-36-В	900	Г3-В.900	900	Н-В-19	630-1000
300-350		DZW-180-24-Г	1800	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
400-500		DZW-250-24-Г	2500	Г3-Г.2500	2500	Н-Г-06	1000-2500
600		-	-	Г3-Д.5000	5000	Н-Д-15	2500-5000

**ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.  
Срок консервации – 3 года. Срок службы – не менее 10 лет.

**СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**

30с41нж, PN16, DN250  
30с515нж, PN40, DN500

При заказе задвижки, предназначенной для газообразных сред, необходимо указывать «ГС».






Задвижки клиновые стальные с невыдвижным шпинделем  
 30с927нж / 30с527нж DN300-1000, PN2,5 МПа

Разрешительная  
документация

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- малое гидравлическое сопротивление;
- полнопроходная конструкция корпуса;
- высокая герметичность перекрытия потока в любом направлении;
- меньшая строительная высота, что делает целесообразным их применение для подземных коммуникаций, колодцев, нефтяных скважин и т.д.



### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	D	D1	L	n	d	H	Масса, кг
300	485	430	500	16	30	865	300
350	550	490	550	16	33	1210	470
400	610	550	600	16	36	1320	498
500	730	660	700	20	36	1345	878
600	840	770	800	20	39	1585	1338
700	960	875	900	24	42	1875	1900
800	1075	990	1000	24	48	2420	2572
1000	1315	1210	1200	28	55	2435	4300

Исполнение фланцев: В ряд 2 по ГОСТ 33259 или по согласованию с заказчиком.

**Задвижки клиновые чугунные  
с невыдвижным шпинделем и обрезиненным клином  
DN50-600, PN1,6 МПа**


**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩСТВА**

Особенностью конструкции задвижки с невыдвижным шпинделем является исполнение запорного органа таким образом, что при вращении шпиндела гайка, соединенная с обрезиненным клином, движется поступательно, производя опускание обрезиненного клина до его плотного соприкосновения с внутренней поверхностью корпуса задвижки; для открытия прохода наворачивается на него, увлекая за собой затвор. Ходовая резьба находится внутри полости задвижки и при открывании шпиндель не выдвигается из крышки, сохраняет свое первоначальное положение по высоте.

Достоинством такой конструкции является меньшая строительная высота, что делает целесообразным их применение для подземных коммуникаций, колодцев и т.д. а также износостойкость.

**ТАБЛИЦА ФИГУР**

УПРАВЛЕНИЕ	МАХОВИК	РЕДУКТОР	ЭЛЕКТРОПРИВОД
ТАБЛИЦА ФИГУР	30439р	304539р	304939р

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОРПУС	КЛИН	ШПИНДЕЛЬ	ПРОКЛАДКА	КРЫШКА	БОЛТ (ШПИЛЬКА)	ВТУЛКА ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
МАТЕРИАЛ	ВЧ40 (высокопрочный чугун)	ВЧ40/ ЭПДМ	20Х13	ЭПДМ	ВЧ40	Ст25	20Х13	ТРГ



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


СРЕДА	Температура рабочей среды, °C	Температура окружающей среды, °C	Климатическое исполнение	Номинальное давление, МПа (кгс/см²)	Класс герметичности
ВОДА	+5...+120	-15...+40	У2	1,6(16)	А по ГОСТ 9544

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D1	D2	D3	L	n	d	H	Масса, кг
50	99	160	125	150	4	18	205	11,5
65	118	180	145	170	4	18	228	14
80	132	195	160	180	4	18	265	18
100	156	215	180	190	8	18	300	22,5
125	184	245	210	200	8	18	355	30
150	211	280	240	210	8	22	400	39
200	266	335	295	230	12	22	490	60
250	319	405	355	250	12	26	585	95
300	370	460	410	270	12	26	685	130
350	429	520	470	290	16	26	970	195
400	480	580	525	310	16	30	1020	252
500	609	710	650	350	20	33	1220	426
600	720	840	770	390	20	36	1370	587

Исполнение фланцев: В ряд 2 по ГОСТ 33259.




**Задвижки чугунные двухдисковые  
с выдвижным шпинделем DN50-400, PN 0,6; 1,0 МПа**
Разрешительная  
документация**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Чугунные задвижки (параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем) являются одним из самых популярных видов запорной арматуры и пользуются большой популярностью на объектах тепло и водоснабжения, в сфере ЖКХ. Эти задвижки обеспечивают достаточно хорошее уплотнение в затворе в закрытом положении. Как и задвижки с составным клином, их применяют, когда требуется надежная герметизация.

Двухдисковые задвижки имеют много преимуществ: почти полное отсутствие износа уплотнительных поверхностей дисков и седел корпуса; высокая степень герметичности прохода в закрытом положении; меньшее усилие (на маховике или электроприводе) при закрывании. В отличие от клиновых задвижек у двухдисковых не наблюдается заедания затвора в положении «закрыто».

**ТАБЛИЦА ФИГУР**

ТАБЛИЦА ФИГУР	30466р	3049066р
ВИД УПРАВЛЕНИЯ	Ручное (от маховика)	От электропривода (тип Б)
ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ DN, мм	50-400	350; 400

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОРПУС, КРЫШКА, КЛИН	ШПИНДЕЛЬ	ПРОКЛАДКА, УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКА	ВТУЛКА ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ
МАТЕРИАЛ	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014	ТРГ	Латунь ЛС63 ГОСТ 15527-2004


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Давление номинальное PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Рабочая среда	Температура рабочей среды, °C	Температура окружающей среды, °C	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Допустимая утечка в затворе по ГОСТ 9544-2015	Направление подачи рабочей среды
0,6 (6); 1,0 (10)	вода, пар	-10....+200	-15...+40	У2	класс С, D	двустороннее

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D	D1	D2	D3	L	d	п	b	H	H1	Масса, кг
50	160	125	100	170	180	18	4	17	240	290	11
80	195	160	135	190	210	18	4	19	295	380	18
100	215	180	155	190	230	18	8	19	325	430	21
150	280	240	210	240	280	22	8	21	465	615	46
200	340	295	265	320	330	22	8	23	630	840	82
250	395	350	320	350	450	22	12	26	735	990	126
300	445	400	368	350	500	22	12	26	865	1160	176
350	500	460	428	400	550	22	16	30	1030	1360	294
400	565	515	482	500	600	26	16	32	1275	1715	420

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 по ГОСТ 33259-2015.

**Задвижки чугунные клиновые  
с невыдвижным шпинделем DN500-1600, PN 0,6; 1,0 МПа**

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Задвижки используются в качестве запорной арматуры в трубопроводах для транспортировки воды или пара с рабочей температурой, не превышающей 100 °C. Запирающий элемент перемещается в двух положениях: открыто/закрыто.

Преимуществами клиновых задвижек с невыдвижным шпинделем являются: превосходные прочностные характеристики долгий срок службы; отличная надежность; ремонтопригодность; максимально простая эксплуатация. Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем обладают меньшей высотой по сравнению с устройствами с выдвижным шпинделем. Это позволяет применять их в помещениях с ограниченным пространством. Обладают малым гидравлическим сопротивлением и отлично подходят для применения в трубопроводах, для которых характерно непрерывное движение рабочей среды с высокой скоростью. Не предназначены для регулировки расхода среды.

**ТАБЛИЦА ФИГУР**

ТАБЛИЦА ФИГУР				
ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ DN, мм		500-800	900-1400	1600
ВИД УПРАВЛЕНИЯ		Ручное (через редуктор); от электропривода		
типа В		типа Г	типа Д	

**МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОРПУС, КРЫШКА, КЛИН	ШПИНДЕЛЬ	ПРОКЛАДКА, УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКА	ВТУЛКА ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ
МАТЕРИАЛ	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014	ТРГ	Латунь АС63 ГОСТ 15527-2004

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Давление номинальное PN, МПа (kgf/cm <sup>2</sup> )	Рабочая среда	Температура рабочей среды, °C	Температура окружающей среды, °C	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Допустимая утечка в затворе по ГОСТ 9544-2015	Направление подачи рабочей среды
0,6 (6); 1,0 (10)	вода, пар, масло, малоопасный газ	-10...+100	-15...+40	У2	класс С, D	двустороннее

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

DN	D	D1	D2	D3	L	d	n	b	H	H1	Масса, кг
500	670	620	585	-	540	26	20	33	1185	-	520
600	780	725	685	-	600	30	20	36	1345	-	743
700	895	840	800	-	660	30	24	40	1581	-	1364
800	1010	950	905	-	720	33	24	44	1720	-	1524
900	1110	1050	1005	-	780	33	28	46	1940	-	2000
1000	1220	1160	1115	-	840	33	28	50	2110	-	3675
1200	1455	1380	1325	-	960	39	32	56	2485	-	3719
1400	1675	1590	1530	-	1000	45	36	62	2920	-	8047
1600	1915	1820	1750	-	1080	52	40	68	3185	-	10000

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 1 по ГОСТ 33259-2015.

## Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ)

Арматура регулирующая и запорная комплектуется ЭИМ – ST, MT, SP (пр-ва «Regada», Словакия) в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении, в умеренном климатическом исполнении.

Стандартное исполнение ЭИМ:

- электрическое подсоединение – на клеммную колодку;–
- механическое присоединение – фланцевое, присоединительная муфта – резьбовая;
- датчик степени открытия – без датчика, резисторный простой (1x100 Ом),  
токовый (4-20mA) без источника питания;
- указатель положения; ручной дублер управления.



РАБОЧИЙ ХОД, мм	ST mini		ST 0				ST 0.1			ST 1		ST 2		MT	ST 1-Ex						MT-Ex		
	10	20	10	20	10	16	20	25	20	32	40	32	50	50	50	10	16	20	25	32	40	50	50
СКОРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, мм/мин	30	16			10				32			16	32	50	40	40	32	40	16	32	16	80	
ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ, с	20	40	40	75	60	96	120	150	40	60	75	120	190	94	60	15	24	40	40	120	75	190	40
УСИЛИЕ НА ШТОКЕ, кН	1,1	2,9			4,5				5,8	7,2		10	25	36	5,8	7,5	5,8	10	7,5	10	36		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (управляющее)	230В, 50Гц				230В, 50Гц				230В, 50Гц			230В, 50Гц	3х380В, 50Гц								3х380В, 50Гц		
МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, Вт	2,75				2,75				15			15	60	180									250
МАССА, кг	1,9	2,9			3,8				7,8			12,4	22	30									55
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67				IP54				IP65			IP65	IP65	IP55									IP66

\*Режим работы: поворотно-кратковременный.  
Окружающая температура, °С: -25...+55.  
Относительная влажность, %: от 5 до 100.



РАБОЧИЙ УГОЛ, °	SP 0	SP 0.1	SP 1	SP 2	SP 2.3	SP 2.4
			90			
МАКСИМАЛЬНЫЙ НАГРУЗОЧНЫЙ МОМЕНТ, Нм	32	50	80	125	250	500
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ, с/90°	60	40	40	40	80	80
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (управляющее)			220В, 50Гц			
МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, Вт	2,75	7,3	15	20	20	60
МАССА, кг	2	4	7	13	18	21
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

\*Режим работы: поворотно-кратковременный.  
Окружающая температура, °С: -25...+55.  
Относительная влажность, %: от 5 до 100.

По спецзаказу арматура комплектуется ЭИМ с датчиком степени открытия – резисторным двойным, токовым (0-5mA, 0-20mA, 4-20mA) с источником питания, с электронным регулятором положения, в различном климатическом исполнении, а также со скоростью управления, отличной от предлагаемой. Возможна комплектация арматуры ЭИМ других производителей – AUMA, Rotork, ООО «ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД» и др.

## Мембранные исполнительные механизмы (МИМ)

Арматура регулирующая и отсечная комплектуется мембранными исполнительными механизмами (МИМ) (пр-ва Старооскольского арматурного завода) в умеренном климатическом исполнении, укомплектованный ручным дублером.

ВИД УПРАВЛЕНИЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	МИМ 200	МИМ 250	МИМ 320	МИМ 400	МИМ 500
ПРИВОД МЕМБРАНЫ	прямой	обратный	прямой	обратный	прямой
РАЗМЕР МЕМБРАНЫ	288	267	350	471	577
РАЗМЕР ТАРЕЛИ, мм	290	272	356	475	581
РАБОЧИЙ ХОД, мм	16	25	40	50	50
ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	65	65	65	80	80
ТОЛЩИНА ФЛАНЦА, мм	25	25	26	35	35
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	M10x1,5	M10x1,5	M14x2	M20x1,5	M20x1,5
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДУХА, кгс/см <sup>2</sup>			2,5		
ПЕРЕСТАНОВОЧНЫЙ ДИАПАЗОН, кгс/см <sup>2</sup>			НО/НЗ (от 1,2 до 2,4)		
ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, мм			>5		
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ			У1		
ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C			-20...+40		
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %			от 5 до 100		
МАССА (без дополнительного оборудования), кг	18	20	38	71	140
					131



## Пневматические исполнительные механизмы (ПИМ)

Поворотные пневмоприводы производства компании VALBIA (Италия) предназначены для установки на различные типы запорной арматуры, такой как шаровые краны или дисковые затворы. Данное изделие производится компанией VALBIA на собственном заводе на севере Италии из самых высококачественных комплектующих европейского производства. В стандартном исполнении имеют температурный диапазон -20°C...+80°C. Корпус из анодированного алюминия и окрашенные крышки позволяют использовать пневмоприводы при неблагоприятном воздействии окружающей среды.



ОБЩИЕ ДАННЫЕ		ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
КОРПУС:	анодированный алюминий	- исполнение с нержавеющим валом
КРЫШКА:	окрашенный алюминий	- высокотемпературное исполнение
ВАЛ:	сталь	- низкотемпературное исполнение
УПЛОТНЕНИЕ:	NBR	- с датчиками положения или позиционером
ДАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ:	3,5 - 8 бар	- с управляемым распределителем
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	-20°C...+80°C	

## Дополнительное навесное оборудование



Мембранный/пневматический исполнительный механизм может комплектоваться дополнительным оснащением:

- Позиционер (пневмопозиционер, электропневмопозиционер)
- Электромагнитный клапан (пневмораспределитель)
- Воздухоподготовка (фильтр-стабилизатор давления воздуха, редуктор давления)
- Концевые выключатели крайних положений и пр.

## Перечень разрешительной документации

ТИП АРМАТУРЫ	КОНСТРУКЦИЯ, МАТЕРИАЛ	ТУ	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС №010-2011	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС №032-2013	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС №032-2013	ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
<b>РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА</b>						
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	односедельный чугунный с ЭИМ	ТУ 3722-011-50987615-2002	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00122/20 до 19.03.2025	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00191/20 до 27.05.2025	-	№442-11-Э3 от 15.11.2011г.
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	односедельный чугунный с МИМ	ТУ 3722-015-22294686-2012	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00124/20 до 22.03.2025	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00181/20 до 21.05.2025	-	-
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	односедельный стальной с ЭИМ	ТУ 3742-002-22294686-2005	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00171/19 до 10.01.2024	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00193/20 до 27.05.2025.	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00065/20 до 02.09.2025	№03-02/06-301 от 27.12.2010г.
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	односедельный стальной с МИМ	ТУ 3742-014-22294686-2012	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00172/19 до 10.01.2024	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00195/20 до 27.05.2025	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00069/20 до 07.09.2025	-
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	двуходседельный чугунный с ЭИМ	ТУ 3722-001-22294686-2005	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00119/20 до 19.03.2025	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00188/20 до 24.05.2025	-	№03-02/06-302 от 27.12.2010г.
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	двуходседельный чугунный с МИМ	ТУ 3722-002-22294686-2007	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00120/20 до 19.03.2025	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00177/20 до 18.05.2025	-	№158-06-Э3 от 14.06.2011г.
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	двуходседельный стальной	ТУ 3742-016-22294686-2013	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00126/20 до 22.03.2025	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00176/20 до 14.05.2025	-	-
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	угловой чугунный	ТУ 3722-006-22294686-2011	ЕАЭС RU Δ-RU. PA01.B.93534/21 до 21.09.2026	ЕАЭС RU Δ-RU. PA01.B.93429/21 до 21.09.2026	-	№04Э.0312.319 от 30.03.2012г.
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	трёхходовой стальной	ТУ 3742-019-22294686-2016	ЕАЭС RU Δ-RU. PA01.B.97076/21 до 21.09.2026	ЕАЭС RU Δ-RU. PA01.B.97049/21 до 21.09.2026	-	-
<b>ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА</b>						
КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ	прямоходный стальной	ТУ 3742-013-22294686-2012	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00173/19 до 10.01.2024	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00194/20 до 27.05.2025	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00068/20 до 06.09.2025	-
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	негерметичная конструкция	ТУ 3742-003-22294686-2007	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00121/20 до 19.03.2025	-	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00058/20 до 27.08.2025	№159-06-Э3 от 14.06.2011г.
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	герметичная конструкция	ТУ 3742-005-22294686-2009	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00170/19 до 10.01.2024	-	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00059/20 до 30.08.2025	№160-06-Э3 от 14.06.2011г.
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	стальное	ТУ 28.14.13-021-22294686-2019	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00348/19 до 19.06.2024	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00352/19 до 23.06.2024	ЕАЭС RU C-RU. AB72.B.00085/19 до 01.07.2024	№1162г/2019 от 17.05.2019г.
<b>ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА</b>						
КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ	стальной	ТУ 3742-008-22294686-2011	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00169/19 до 10.01.2024	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00192/20 до 27.05.2025	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00062/20 до 31.08.2025	№77.01.16.П. 003259.03.13 от 15.03.2013г.
КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ	чугунный муфтовый	ТУ 3722-007-22294686-2011	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00127/20 до 23.03.2025	-	-	№04Э.0312.318 от 30.03.2012г.
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ	поворотный	ТУ 3721-001-22294686-2008	ЕАЭС RU Δ-RU. AM02.B.00550/19 до 23.10.2024	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00116/18 до 21.11.2023	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00155/21 до 07.09.2026	№2554г от 26.10.2018г.
КРАН ШАРОВОЙ	стальной с ЭИМ/с ПИМ	ТУ 3742-004-22294686-2008	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00123/20 до 22.03.2025	-	-	№157-06-Э3 от 14.06.2011г.
ЗАДВИЖКА	чугунная с обрезинённым клином	ТУ 3721-017-22294686-2014	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00125/20 до 22.03.2025	ЕАЭС RU Δ-RU. PA02.B.44767/21 до 09.11.2026	-	№2029г/2015 от 17.11.2015г.
ЗАДВИЖКА	стальная	ТУ 3741-001-22294686-2008	ЕАЭС RU Δ-RU. AB72.B.00168/19 до 10.01.2024	ЕАЭС N RU Δ-RU. HB49.B.00178/20 до 19.05.2025	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00055/20 до 20.08.2025	№441-11-Э3 от 14.11.2011г.
ЗАДВИЖКА	чугунная двухдисковая и клиновая	ТУ 3721-018-22294686-2016	ЕАЭС N RU Δ-RU. PA07.B.05726/22 до 02.10.2027	ЕАЭС N RU Δ-RU. PA07.B.05444/22 до 02.10.2027	ЕАЭС RU C-RU. HB49.B.00197/22 до 22.12.2027	№ 002056 от 14.11.2011г.